ATOSA®

LEADING MANUFACTURING COMPANY

CATALOG 2025

LEADING MANUFACTURING COMPANY

O nas...

Atosa Leading Manufacturing Company, założona w 2003 roku przez Alana Chenga, stała się wiodącym producentem komercyjnych systemów chłodniczych, stołów do przygotowywania żywności i pizzy, zamrażarek, zamrażarek szokowych, witryn chłodniczych, podgrzewaczy do żywności, akcesoriów bufetowych, tac Gastronorm, płyt grillowych, frytownic gazowych oraz urządzeń grzewczych.

Firma dysponuje zakładami produkcyjnymi o powierzchni ponad 200 000 m² w Hangzhou w Chinach, gdzie zatrudnia ponad 1 800 osób, oraz dodatkowymi zakładami o powierzchni 170 000 m² w Rayong w Tajlandii, z zespołem liczącym ponad 300 pracowników. Atosa może pochwalić się imponującą roczną zdolnością produkcyjną, wytwarzając około 1 000 000 jednostek maszyn, 3 000 000 elementów wyposażenia bufetowego oraz 9 000 000 tac Gastronorm każdego roku.

Atosa prowadzi oddziały sprzedaży oraz współpracuje z wykwalifikowanymi partnerami w niemal 30 krajach, w tym w USA, Australii, Chinach, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i Włoszech. Firma posiada również centra badawczo-rozwojowe w USA i Włoszech. Produkty Atosy są dostępne w ponad 100 krajach na całym świecie, a w 2023 roku obrót firmy przekroczył 900 milionów dolarów.

Atosa jest znana z wysokich standardów produkcji, wykorzystując nowoczesne technologie, takie jak automatyczne giętarki Salvagnini oraz wykrawarki CNC AMADA. W swoich produktach firma stosuje komponenty najwyższej jakości od wiodących marek, takich jak sprężarki Embraco i termostaty Dixell. Takie podejście do doskonałości zapewnia, że produkty Atosy spełniają najbardziej rygorystyczne normy regulacyjne w Europie i USA.

Dzięki ciągłym inwestycjom w modernizację linii produkcyjnych, Atosa oferuje do 24 miesięcy gwarancji na swoje produkty. W 2024 roku firma rozszerzyła swoją działalność na Polskę, zakładając Satoa Sp. z o.o., z biurami, siecią sprzedaży oraz centrum logistycznym w Mrokowie pod Warszawą.

Obecnie Atosa przeżywa dynamiczny rozwój na rynku globalnym, realizując strategię biznesową, która kładzie nacisk na najwyższą jakość produktów przy jednoczesnym zapewnieniu konkurencyjnych cen.

“We make the kitchen better”.

Wybierając Atosa, wybierasz jakość i efektywność.

About us...

Atosa Leading Manufacturing Company, founded in 2003 by Mr. Alan Cheng, has become a prominent manufacturer of commercial refrigeration systems, food and pizza preparation counters, freezers, blast chillers, showcases, food warmers, buffet accessories, Gastronorm trays, fry tops, gas fryers, and hot equipment.

With manufacturing facilities covering over 200,000 square meters in Hangzhou, China, and employing more than 1,800 people, as well as an additional 170,000 square meters in Rayong, Thailand, with over 300 employees, Atosa boasts an impressive annual production capacity. The company produces approximately 1,000,000 machinery units, 3,000,000 buffet equipment pieces, and 9,000,000 Gastronorm trays each year.

Atosa operates sales branches and works with qualified partners in nearly 30 countries, including the USA, Australia, China, the UK, Germany, France, and Italy. It also has R&D centers in the USA and Italy. Atosa products are available in over 100 countries worldwide , with a turnover exceeding $900 million in 2023.

Renowned for its high production standards, Atosa utilizes stateof -the-art equipment such as Salvagnini automatic bending machines and AMADA CNC punching machines. The company also uses top-quality components from leading brands, including Embraco compressors and Dixell thermostats. This commitment to excellence ensures that Atosa products meet the most stringent US and European regulatory standards.

Thanks to ongoing investments in enhancing its production lines, Atosa now offers up to 24 months of warranty coverage on its products. In 2015, Atosa expanded into Poland by establishing Satoa Sp. Z O.O., with offices, a sales network, and a logistics headquarters in Mroków, Warsaw.

Today, Atosa is in a phase of rapid growth in the global market, employing a business strategy that prioritizes product quality while ensuring competitive pricing.

“We make the kitchen better”.

Choosing Atosa means choosing quality and efficiency..

EURO
ASIA & PASIFIC
AMERICA
Global
Marketed Net

1. USA - ATOSA
2. USA, HAWAJE - R.E.D.
3. USA, PORTORYKO - REFRIGERAMA INC.
4. KANADA - ATOSA
5. MEKSYK - GRUPO ALPHA, S.A. DE C.V.
6. GWATEMALA - INTER-AMERICANA, S.A.
7. SALWADOR - GRUPO ROMENA / CHEF EQUIPMENT
8. HONDURAS - IMERCO S.A. DE C.V.
9. KOSTARYKA - JOPCO S.A.
10. PANAMA - INVENTTO PANAMA S.A.
11. KOLUMBIA - INVENTTO GROUP
12. EKWADOR - EQUINDECA
13. PERU - GRUPO ALPHA
14. WENEZUELA - OTEC, C.A.
15. DOMINIKANA - EQUIPAMOS S.R.L.
16. IRLANDIA - KATERBAY LTD
17. WIELKA BRYTANIA - ATOSA
18. FRANCJA - ATOSA
19. NIEMCY - ATOSA
20. POLSKA - SATOA
21. WŁOCHY - ATOSA
22. RUMUNIA - SATOA
23. CHINY - ATOSA CHINA
24. TAJLANDIA - ATOSA THAILAND
25. AUSTRALIA - SIMCO GROUP
26. NOWA ZELANDIA - SIMCO GROUP

SPIS TREŚCI / CONTENTS

EPC SERIES - WIELOFUNKCYJNE PIEKARNIKI — PAG. 9
EPC SERIES - MULTIPURPOSE OVENS

AKCESORIA — PAG. 17
ACCESSORIES

MBF SERIES - SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNICZE GN 2/1 - CLASSIC LINE — PAG. 25
MBF SERIES - REFRIGERATED AND FREEZER CABINETS GN 2/1 - CLASSIC LINE

MBL SERIES - SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNICZE GN 2/1 — PAG. 31
MBL SERIES - REFRIGERATED AND FREEZER CABINETS GN 2/1

JBF SERIES - SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNICZE GN 2/1 - STANDARD LINE — PAG. 37
JBF SERIES - REFRIGERATED AND FREEZER CABINETS GN 2/1 - STANDARD LINE

MCF SERIES - SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNICZE ZE SZKLANYMI DRZWIAMI — PAG. 43
MCF SERIES - REFRIGERATED CABINETS WITH GLASS DOOR

MBC SERIES - SZAFY CHŁODNICZE MINI — PAG. 49
MBC SERIES - UNDERCOUNTER REFRIGERATED CABINETS

EBF SERIES - ZAMRAŻARKI SZOKOWE — PAG. 55
EBF SERIES - BLAST CHILLERS

YPF / EPF / ESL SERIES - — PAG. 61
YPF / EPF / ESL SERIES -

YPF SERIES STOŁY CHŁODNICZE/MROŹNICZE - REFRIGERATED/FREEZER TABLES — PAG. 62
EPF SERIES STOŁY CHŁODNICZE/MROŹNICZE - REFRIGERATED/FREEZER TABLES — PAG. 68
EPF /ESL SERIES STÓŁY DO PIZZA - PIZZA COUNTERS — PAG. 78
ESL SERIES WITRYNY CHŁODNICZE - CHILLED CONDIMENT HOLDERS — PAG. 80

ESL SERIES - STOŁY CHŁODNICZE KOMPAKTOWE I SAŁATKOWE — PAG. 87
ESL SERIES - COMPACT REFRIGERATED COUNTERS AND SALADETTES

ESL SERIES STOŁY CHŁODNICZE KOMPAKTOWE - COMPACT REFRIGERATED COUNTERS — PAG. 88
ESL SERIES STOŁY SAŁATKOWE - SALADETTE — PAG. 92

WDG SERIES - WITRYNY CHŁODNICZE — PAG. 99
WDG SERIES – REFRIGERATED DISPLAYCASES

WHY / WHF SERIES - PODGRZEWANE WITRYNY — PAG. 102
WHY / WHF SERIES – HEATED DISPLAYCASES

WIELOFUNKCYJNE PIEKARNIKI

GASTRONOMIA
PIEKARNIA / CUKIERNIA

MULTIPURPOSE OVENS

GASTRONOMY
BAKERY / CONFECTIONERY

EPC SERIES

Wielofunkcyjne piekarniki
Multipurpose ovens

EPC SERIES

TRÓJWARSTWOWE SZKŁO HARTOWANE
TRIPLE TEMPERED GLASS

Drzwi z trzema szkłami hartowanymi i wzmocnioną izolacją termiczną - łatwe do czyszczenia.

door with triple-glazed tempered glass for enhanced thermal insulation - Easy to clean.

STEROWANIE PARĄ
STEAM CONTROL

Sterowanie wilgotnością, wyposażony w automatyczny system zatrzymywania i wypuszczania pary.

Humidity-controlled, equipped with an automatic steam retention and expulsion system.

10” TOUCH DISPLAY
10” TOUCH DISPLAY

Wyświetlacz pojemnościowy z przyjazną dla użytkownika i intuicyjną grafiką.

Capacitive display with user-friendly and intuitive graphics.

TRYBY PRACY
WORKING MODES

Programy gotowania i dodatkowe funkcje:

- Ręczne gotowanie z czasomierzem i sondą rdzeniową oraz różnicą temperatur;
- Automatyczne gotowanie z możliwością dostosowania książki przepisów;
- Gotowanie produktów drożdżowych;
- Gotowanie na parze;
- Gotowanie na grillu i pieczenie;
- Gotowanie w niskiej temperaturze;
- Rozmrażanie i utrzymanie temperatury.

Cooking programmes and additional functions:

- *Timed manual cooking with core probe and delta T*
- *Automated cooking with customizable recipe book*
- *Leavened products cooking*
- *Steam cooking*
- *Grill and roast cooking*
- *Low temperature cooking*
- *Defrosting and maintenance*

INOX

ZAWIAS ZE STALI NIERDZEWNEJ
STAINLESS STEEL HINGE

Zawias wykonany jest ze stali nierdzewnej, co zapewnia trwałość i długowieczność dzięki zastosowaniu materiałów wysokiej jakości.

The hinge is manufactured from stainless steel, ensuring durability and longevity through the use of high-quality materials.

SYSTEM MYCIA
WASHING SYSTEM

Automatyczny programowalny system mycia z wbudowanymi i oddzielnymi tacami na detergent i środki odkamieniające, wyposażony w wysuwany prysznic.

Automatic programmable washing system featuring integrated and separate trays for detergent and descaling agents, complete with a retractable shower head.

SMART COOKING
SMART COOKING

Funkcja Smart Cooking nieprzerwanie i automatycznie monitoruje każdy proces gotowania, zapewniając optymalną wydajność i spójność.

The Smart Cooking function continuously and automatically monitors each cooking process, ensuring optimal performance and consistency.

Wielofunkcyjne piekarniki
Multipurpose ovens

EPC SERIES

CZĘŚCIOWE DZIELONE REZYSTORY
PARTIAL SPLIT RESISTORS

Efektywność energetyczna i jednolitość temperatury w komorze gotowania.

Optimized energy efficiency and consistent temperature uniformity within the cooking chamber.

SILNIK 8-BIEGOWY
8-SPEED MOTOR

Każdy silnik jest wyposażony w zintegrowany enkoder z monitorowaniem różnicy prędkości i kontrolą pojemnościową anomalii. System zawiera wentylatory o 8 prędkościach z wbudowaną funkcją odwrotnego biegu.

Each motor is equipped with an integrated encoder with speed differential monitoring and capacitive control of anomalies. The system includes an 8-speed fans with a built-in reverse function.

ŁĄCZE WI-FI
WI-FI CONNECTION

Łącze Wi-Fi z zdalnym monitorowaniem i diagnostyką za pomocą aplikacji na iOS/Android.

Wi-Fi connection with remote monitoring and diagnostics via iOS/Android app.

AUTOMATYCZNE MYCIE
AUTOMATIC WASHING

5 automatycznych trybów mycia i funkcja odkamieniania do głębokiego czyszczenia komory gotowania.

5 automatic washing modes and descaling function for deep cooking chamber descaling.

PERSONALIZOWANE TIMERY
CUSTOMIZABLE TIMERS

Zdolność do synchronizowania czasów rozpoczęcia i zakończenia gotowania dla wszystkich tac.

Ability to synchronize the start and end cooking times for all trays.

WIELPUNKTOWA SONDA RDZENIOWA
MULTIPOINT CORE PROBE

Sonda rdzeniowa z 4 punktami wykrywania do optymalizacji monitorowania gotowania.

Core probe with 4 detection points for optimized cooking monitoring.

APLIKACJA ZDALNEGO STEROWANIA
REMOTE CONTROL APP

Dedykowana aplikacja iOS/Android do kompletnego zarządzania książką przepisów i monitorowania czasów gotowania.
Raportowanie anomalii w czasie rzeczywistym.

Dedicated iOS/Android app for complete recipe book management and cooking timing monitoring.
Real-time reporting of anomalies.

INTELIGENTNY EKRAN DOTYKOWY
INTELLIGENT TOUCH SCREEN

Wysoko reagujący, izolowany termicznie ekran HD 10”.

Highly responsive, heat-insulated 10” HD screen.

KSIĄŻKA PRZEPISÓW
RECIPE BOOK

Przyjazna użytkownikowi książka przepisów. możliwość wyboru gotowych przepisów i/lub dodawania własnych przepisów.

User Friendly Recipe Book. Possibility of selecting preset recipes and/or inserting your own recipes.

SEC 2.0
SEC 2.0

Wysoki stopień izolacji komory gotowania i komina, połączony z zastosowaniem rozwiniętych wentylatorów do ekstrakcji ciepła oraz wysokiej jakości komponentów, pozwala na ochronę wszystkich modeli pieców przed uszkodzeniami spowodowanymi wysokimi temperaturami, gwarantującwydajność i długowieczność, które dotychczas nie były osiągnięte*.

The high insulation levels of the cooking chamber and chimney, combined with state-of-the-art heat extraction fans and top-quality components, protect all oven models from damage due to high temperatures, ensuring unprecedented levels of efficiency and durability.*

*Pomiaru przeprowadzone podczas zaawansowanych testów, w cyklu pracy 3-godzinnej w temperaturze 260°C w komorze gotowania, wykazały, że wszystkie modele, ograniczone do obszarów zawierających elektronikę i hydraulikę, nigdy nie przekroczyły temperatury wyższej niż 65°C.

**Measurements carried out during advanced testing, in a 3h work cycle at 260° in the cooking chamber, showed that all models, limited to the areas housing the electronics and hydraulics, have never exceeded a temperature higher than 65°C.*

Wielofunkcyjne piekarniki
Multipurpose ovens

EPC SERIES

GWARANCJA 2 LATA
2 YEAR WARRANTY
Części Zamienne i Serwis
Spare Parts and Labour

SONDA RDZENIOWA MIEJSCOWA
MULTIPOINT CORE PROBE

SYSTEM PARY BEZPOŚREDNIEJ
DIRECT STEAM SYSTEM

AUTOMATYCZNE MYCIE
AUTOMATIC WASHING
Dołączone
Included

INOX
KOMORA GOTOWANIA STAL NIERDZEWNA AISI 304
COOKING CHAMBER STAINLESS STEEL AISI 304

GASTRONOMIA (GN 1/1)
GASTRONOMY (GN 1/1)

COMBI OVEN 5/1 EPC-0511E1
Piec gastronomiczny - Układ 5 tac GN1/1
Gastronomy Oven - Layout 5 trays GN1/1

COMBI OVEN 7/1 EPC-0711E2
Piec gastronomiczny - Układ 7 tac GN1/1
Gastronomy Oven - Layout 7 trays GN1/1

COMBI OVEN 10/1 EPC-1011E2
Piec gastronomiczny - Układ 10 tac GN1/1
Gastronomy Oven - Layout 10 trays GN1/1

PIEKARNIA / CUKIERNIA (60x40 - GN 2/1)
BAKERY / CONFECTIONERY (60x40 - GN 2/1)

COMBI OVEN 6/2 EPC-0621E2
Piec do piekarni i cukiernia
Układ 6 tac EN400x600 (oraz GN2/1)
Bakery and Confectionery Oven - Layout 6 trays EN400x600 (and GN2/1)

COMBI OVEN 10/2 EPC-1021E3
Piec do piekarni i cukiernia
Układ 10 tac EN400x600 (oraz GN2/1)
Bakery and Confectionery Oven - Layout 10 trays EN400x600 (and GN2/1)

	GASTRONOMIA			PIEKARNIA / CUKIERNIA	
MODEL	**EPC-0511E1**	**EPC-0711E2**	**EPC-1011E2**	**EPC-0621E2**	**EPC-1021E3**
ILOŚĆ TAC *Quantity of trays*	5	7	10	6	10
ROZMIAR TACY (MM) *Tray size (mm)*	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1	GN 2/1 / EN400x600	GN 2/1 / EN400x600
ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY TACAMI (MM) *Distance between trays (mm)*	68	68	68	82	82
NOŚNOŚĆ NA PÓŁKĘ (KG) *Load capacity per grid (Kg)*	18	18	18	36	36
MAKS. NOŚNOŚĆ (KG) *Maximum load capacity (Kg)*	90	126	180	180	300
POJEMNOŚĆ KOMORY (L) *Chamber capacity (L)*	87	100	136	213	319
NAPIĘCIE *Voltage*	380-415 Vac 3ph+N+PE	380-415 Vac 3ph+N+PE	380-415 Vac 3ph+N+PE	380-415 Vac 3ph+N+PE	380-415 Vac 3ph+N+PE
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZASILANIA *Supply frequency*	50 - 60Hz	50 - 60Hz	50 - 60Hz	50 - 60Hz	50 - 60Hz
NOMINALNA MOC *Rated power*	8,5 kW at 380 V 10,1 kW at 415 V	13,1 kW at 380 V 15,5 kW at 415 V	17 kW at 380 V 20,1 kW at 415 V	17 kW at 380 V 20,1 kW at 415 V	25,5 kW at 380 V 30,2 kW at 415 V
MAKS. ZAFOROWANIE NA FAZĘ (A) *Max. absorption per phase (A)*	16 A	26 A	33 A	33 A	49 A
MINIMALNY PRZEKROJ KABLA ZASILAJĄCEGO *Minimum power cable section*	5G2,5 mmq (H07RN-F)	5G4 mmq (H07RN-F)	5G6 mmq (H07RN-F)	5G6 mmq (H07RN-F)	5G10 mmq (H07RN-F)
KLASA OCHRONY *Protection class*	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA RURY ODPROWADZAJĄCEJ (MM) *Drain pipe inner diameter (mm)*	32	32	32	32	32
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA RURY KOMINOWEJ (MM) *Chimney pipe outer diameter (mm)*	60	60	60	60	60
ZAKRES TEMPERATURY ROBOCZEJ *Operating temperature range*	30°C - 260°C	30°C - 260°C	30°C - 260°C	30°C - 260°C	30°C - 260°C
IDEALNE CIŚNIENIE WODY WEJŚCIOWEJ *Ideal inlet water pressure*	2-3 bar	2-3 bar	2-3 bar	2-3 bar	2-3 bar
WYMAGANA TWARDOŚĆ WODY *Water hardness required*	<8°d (dH)	<8°d (dH)	<8°d (dH)	<8°d (dH)	<8°d (dH)
POŁĄCZENIE Z SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ *Water network connection*	Inlet hose supply with ¾" connection	Inlet hose supply with ¾" connection	Inlet hose supply with ¾" connection	Inlet hose supply with ¾" connection	Inlet hose supply with ¾" connection
WYMIARY PRODUKTU (MM) *Product dimensions (mm)*	786×870×712	786×870×888	786×870×1052	908×1080×922	908×1080×1224
WYMIARY OPAKOWANIA (MM) *Packaging dimensions (mm)*	870×970×860	870×970×1030	870×970×1200	985×1160×1065	985×1160×1365
WAGA NETTO (KG) *Net weight (Kg)*	95	120,8	136,4	160,4	197,6
WAGA BRUTTO (KG) *Gross weight (Kg)*	128	154,4	173,4	207,7	251,6

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. zdjęcia służą wyłącznie celom prezentacyjnym.
Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.

AKCESORIA

ACCESSORIES

AKCESORIA
Accessories

OKAPY WYCIĄGOWE PARY
Steam Extraction Hoods

COMING SOON 2025

MODEL	EE50011	EE50021
WYMIARY PRODUKTU (MM) *Product dimensions (mm)*	778×886×289	901×1091×289
WAGA NETTO (KG) *Net weight (Kg)*	27	41
NAPIĘCIE (V) *Voltage (V)*	220-240	220-240
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZASILANIA *Supply frequency*	50Hz	50Hz
NOMINALNA MOC *Rated power*	105 W	105 W
ZGODNOŚĆ PRODUKTU *Product compatibility*	EPC-0511E1, EPC-0711E2, EPC-1011E2	EPC-0621E2, EPC-1021E3

ZESTAW DO NAKŁADANIA
Superimposition kit

	MODEL *Model*	ZGODNOŚĆ *Compatibility*	WAGA NETTO *Net weight*	WAGA BRUTTO *Gross weight*	WYMIARY *Dimensions*	WYMIARY OPAKOWANIA *Packaging dimensions*
	ASK-11	2×5 Tegle EPC-0511E1 2×7 Tegle EPC-0711E2 5 Tegle EPC-0511E1 + 7 Tegle EPC-0711E2	18,5 Kg	21,0 Kg	811×751×157 mm	825×765×227 mm
	ASK-21	2×6 Tegle EPC-0621E2	20,7 Kg	22,5 Kg	931×959×157 mm	972×945×227 mm

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. zdjęcia służą wyłącznie celom prezentacyjnym.
Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.

STOJAKI DO PIEKARNIKA
Oven stands

	MODEL *Model*	ZGODNOŚĆ Z TEGLEMI *Compatibility with Trays*	ZGODNOŚĆ Z PIEKARNIKIEM *Compatibility with Oven*	WAGA NETTO *Net weight*	WAGA BRUTTO *Gross weight*	WYMIARY *Dimensions*	WYMIARY OPAKOWANIA *Packaging dimensions*
	ASR-5171	7×GN1/1	EPC-0511E1 EPC-0711E2 EPC-1011E2	22,1 Kg	24,1 Kg	751x811x581 mm	742×500×310 mm
	ASR-62	6×GN2/1 6×600x400	EPC-0621E2 EPC-1021E3	33,8 Kg	36,2 Kg	931×959×690 mm	940×614×368 mm
	AS-101	-	EPC-1011E2	15,4 Kg	16,9 Kg	751×811×410 mm	742×325×230 mm
	AS-102	-	EPC-1021E3	21,8 Kg	23,5 Kg	931×959×410 mm	940×325×230 mm
	ASR-5171D	7×GN1/1	EPC-0511E1 EPC-0711E2 EPC-1011E2	42,6 Kg	66,0 Kg	728×811×622 mm	787×848×783 mm
	ASR-62D	5×GN2/1 5×600x400	EPC-0621E2 EPC-1021E3	54,0 Kg	81,0 Kg	931×936×622 mm	985×960×779 mm
	ES30011	-	EPC-0711E2	31,0 Kg	35,0 Kg	882×866×991 mm	910×900×190 mm
	ES30021	-	EPC-0711E2	32,0 Kg	36,0 Kg	882×908×991 mm	910×900×190 mm
	ASR-51H	7×GN1/1	EPC-0511E1	35,0 Kg	39,0 Kg	751×811×898 mm	820×742×310 mm

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. zdjęcia służą wyłącznie celom prezentacyjnym.
Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.

> AKCESORIA
Accessories

ZESTAW KÓŁEK I NÓŻEK
Caster wheels and feet kit

	MODEL *Model*	OPIS *Description*
	R06001000053	Zestaw 4 kółek do stanowiska piekarnika serii AS/ASR *Kit 4 oven wheels for AS/ASR Series Stand*
	R06001000065	Zestaw 4 regulowanych stópek do stanowiska piekarnika serii AS/ASR *Kit 4 adjustable feet for AS/ASR Series Stand*

TEGLE I RUSZTY
Trays and Griddles

	MODEL *Model*	OPIS *Description*	ZASTOSOWANIE *Use*	ZGODNOŚĆ *Compatibility*
	P4060BP2	Naturalna tegle 40×60 BP H2 SP.15/10 - Stały aluminium *Natural tray 40 × 60 BP H2 SP.15/10 - Solid aluminium*	**PIEKARNIA** Ciastka / Biscuits Chleb płaski / Flatbread Chleb / Bread	EPC-0621E2 EPC-1021E3
	F4060BP2	Naturalna tegle 40×60 BP H2 SP.15/10 - Perforowany aluminium *Natural tray 40 × 60 BP H2 SP.15/10 - Perforated aluminium*	**PIEKARNIA** Brioche / Brioches Croissanty / Croissants Beignety / Beignets	EPC-0621E2 EPC-1021E3
	AL4060BP2	Naturalna tegle 40×60 BP H2 SP.8/10 - Blacha aluminizowana *Natural tray 40 × 60 BP H2 SP.8/10 - Aluminized sheet metal*	**PIEKARNIA** Pizza / Pizza Chleb płaski / Flatbread	EPC-0621E2 EPC-1021E3
	FTV4060	Tegle fałdowane 40×60 SP.10/10 - Perforowany aluminium 4/11 - Rowki z Wsparciem przechodnim *Corrugated tray 40 × 60 SP.10/10 - Perforated aluminium 4/11 - Grooves with Crossbar Support*	**PIEKARNIA** Bagietki / Baguettes	EPC-0621E2 EPC-1021E3
	PGN1/1V	Stały aluminiowy tegle GN 1/1 do cukierniczej *Solid aluminium tray GN 1/1 for confectionery*	**PIEKARNIA** Ciastka / Biscuits Chleb płaski / Flatbread Chleb / Bread	EPC-0511E1 EPC-0711E2 EPC-1011E2

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. zdjęcia służą wyłącznie celom prezentacyjnym.
Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.

TEGLE I RUSZTY
Trays and Griddles

	MODEL *Model*	OPIS *Description*	UŻYWAĆ *Use*	ZGODNOŚĆ *Compatibility*
	FGN1/1V	Perforowana tegle aluminiowa GN 1/1 do cukierniczej *Perforated aluminium tray GN 1/1 for confectionery*	**PIEKARNIA** Brioche / Brioches Croissanty / Croissants Beignety / Beignets	EPC-0511E1 EPC-0711E2 EPC-1011E2
	FGN1/1OND	Tegle fałdowane GN 1/1 SP.10/10 - Blacha aluminizowana z 4/11 - Rowki z Wsparciem przechodnim *Corrugated tray GN 1/1 SP.10/10* *- Aluminized sheet metal with 4/11* *- Grooves with Crossbar Support*	**PIEKARNIA** Pizza / Pizza Chleb płaski / Flatbread	EPC-0511E1 EPC-0711E2 EPC-1011E2
	P4060BP2-TEF	Naturalna tegle powlekane teflonem 40 × 60 BP H2 SP.15/10 - Stały aluminium *Natural Teflon-coated tray 40 × 60 BP H2 SP.15/10 - Solid aluminium*	**PIEKARNIA** Ciastka / Biscuits Chleb płaski / Flatbread Chleb / Bread	EPC-0621E2 EPC-1021E3
	F4060BP2-TEF	Naturalna tegle powlekane teflonem 40 × 60 BP H2 SP.15/10 - Perforowany aluminium *Natural Teflon-coated tray 40 × 60 BP H2 SP.15/10 - Perforated aluminium*	**PIEKARNIA** Brioche / Brioches Croissanty / Croissants Beignety / Beignets	EPC-0621E2 EPC-1021E3
	AL4060BP2-TEF	Naturalna tegle powlekane teflonem 40 × 60 BP H2 SP.8/10 - Blacha aluminizowana *Natural Teflon-coated tray 40 × 60 BP H2 SP.8/10 - Aluminized sheet metal*	**PIEKARNIA** Pizza / Pizza Chleb płaski / Flatbread	EPC-0621E2 EPC-1021E3
	FTV4060-TEF	Fałdowana tegle powlekane teflonem 40*60 SP.10/10 - Perforowany aluminium 4/11 z fałdami z wsparciem krzyżowym *Corrugated Teflon-coated tray 40*60 SP.10/10* *- Perforated aluminium 4/11 grooves with crossbar support*	**PIEKARNIA** Bagietki / Baguettes	EPC-0621E2 EPC-1021E3
	PGN1/1V-TEF	Tegle powlekane teflonem GN 1/1 - Stały aluminium do cukierniczej *Teflon-coated tray GN 1/1* *- Solid aluminium for confectionery*	**PIEKARNIA** Ciastka / Biscuits Chleb płaski / Flatbread Chleb / Bread	EPC-0511E1 EPC-0711E2 EPC-1011E2

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. zdjęcia służą wyłącznie celom prezentacyjnym.
Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.

TEGLE I RUSZTY
Trays and griddles

	MODEL *Model*	OPIS *Description*	UŻYWAĆ *Use*	ZGODNOŚĆ *Compatibility*
	FGN1/1V-TEF	Teglia GN 1/1 in alluminio forato per pasticceria teflonata *Teflon-coated tray GN 1/1* *- Perforated aluminium for confectionery*	**BAKERY** Brioche / Brioches Croissant / Croissants Bignè / Beignets	EPC-0511E1 EPC-0711E2 EPC-1011E2
	FGN1/1OND-TEF	Teglia GN 1/1 sp.10/10 in alluminio forato ondulata 4/11 canali con traversino teflonata *Corrugated Teflon-coated tray GN 1/1 sp.10/10* *- Perforated aluminium 4/11 grooves with crossbar support*	**BAKERY** Pizza / Pizza Focacce / Flatbread	EPC-0511E1 EPC-0711E2 EPC-1011E2
	COIX182P-1/1	Teglia GN 1/1 Inox da frittura *Stainless steel frying tray GN 1/1*	**GASTRONOMIA** Per friggere *For frying*	EPC-0511E1 EPC-0711E2 EPC-1011E2
	COAL182G-2-1	Griglia GN 2/1, Alluminio, non aderente *Non-stick aluminium griddle GN 2/1*	**GASTRONOMIA** Per grigliare *For grilling*	EPC-0621E2 EPC-1021E3
	COAL182G-1-1	Griglia GN 1/1, Alluminio, non aderente *Non-stick aluminium griddle GN 1/1*	**GASTRONOMIA** Per grigliare *For grilling*	EPC-0511E1 EPC-0711E2 EPC-1011E2
	COIX182C-11	Griglia GN 1/1, Brillantata x 8 polli *Polished griddle GN 1/1 for 8 chickens*	**GASTRONOMIA** Per polli *For chickens*	EPC-0511E1 EPC-0711E2 EPC-1011E2
	PM11	Teglia GN 1/1, Alluminio, non aderente, multiuso *Multipurpose non-stick aluminium tray GN 1/1*	**GASTRONOMIA** Multiuso *Multipurpose*	EPC-0511E1 EPC-0711E2 EPC-1011E2

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. zdjęcia służą wyłącznie celom prezentacyjnym.
Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.

ŚRODKI CZYSZCZĄCE DO PIECÓW

Oven cleaners

Minimalne zamówienie to 1 opakowanie

Minimum order is 1 pack

	MODEL *Model*	OPIS *Description*	LITRY NA PUSZKĘ *Litres per can*	ILOŚĆ PUSZEK W OPAKOWANIU *Quantity of cans per pack*
	OVENLIQ2ACT	**DETERGENT Z DZIAŁANIEM WYSZUKIWANIA** Detergent z działaniem wybielającym. Przeznaczony do użytku w piekarnikach samoczyszczących. Usuwa najtrudniejsze zanieczyszczenia, w tym spaloną tłuszcz, w jednym cyklu mycia. Można go używać we wszystkich piekarnikach samoczyszczących i konwekcyjnych. Jego działanie wybielające zostawia komorę pieczenia bez plam i błyszczącą. Unikać kontaktu z aluminium. **DETERGENT WITH A BRIGHTENING ACTION** *Detergent with a brightening action. Designed for use on self-cleaning ovens. Removes the most stubborn dirt including burnt grease in a single wash cycle. Can be used with all self-cleaning and convection ovens. Its brightening action leaves the oven chamber spotless and shiny. Avoid contact with aluminium.*	5 L	4 szt.
	REMOKAL	**MOCNY SKONCENTROWANY ŚRODEK DO USUWANIA KAMIENIA** Mocny skoncentrowany środek do usuwania kamienia. Przeznaczony do piekarników samoczyszczących. Zawiera inhibitory korozji oraz wskaźnik zmiany koloru, który ułatwia monitorowanie i kontrolę działania środka w czasie. **STRONG CONCENTRATED DESCALING AGENT** *Strong concentrated descaling agent. Designed for self-cleaning ovens. Contains corrosion inhibitors and a colour change indicator that makes it action easily monitored and controlled over time.*	5 L	4 szt.
	FORNOLUX	**DEKARBONIZATOR** Dekarbonizator i energetyczny środek do usuwania kamienia do pieców, kuchni, grilli i kebabów. Po zostawieniu na gorącej powierzchni działa przeciwko najtrudniejszym zanieczyszczeniom. **3 DISPENSERY Z SPRAYEM W ZESTAWIE** **DECARBONIZER** *Decarbonizer and energetic descaling agent for ovens, stoves, griddles and kebabs. If left to act on a hot surface, it acts against the most stubborn residues.* **3 SPRAY DISPENSERS INCLUDED**	0,75 L	15 szt.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. zdjęcia służą wyłącznie celom prezentacyjnym.
Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.

SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNICZE GN 2/1

REFRIGERATED AND FREEZER CABINETS GN 2/1

CLASSIC LINE

MBF SERIES

Szafy chłodnicze i mroźnicze GN 2/1
Refrigerated/Freezer cabinets GN 2/1 - Classic line

MBF SERIES

INOX

WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA STRUKTURA WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ

INNER AND OUTER STRUCTURE CONSTRUCTED OF STAINLESS STEEL

PRZEDMIOTY TROPICALIZOWANE

TROPICALIZED ITEMS

DRZWI SAMOZAMYKAJĄCE SIĘ Z POZYCJĄ NA ZEWNĄTRZ

SELF-CLOSING DOOR WITH OUTWARD POSITION

TERMOSTAT CYFROWY "CAREL/DIXELL"

"CAREL/DIXELL" DIGITAL THERMOSTAT

WENTYLATOR "EBM"

"EBM" FAN UNIT

KÓŁKA Z HAMULCAMI DOSTARCZONE

CASTER WHEELS WITH BRAKES SUPPLIED

AUTOMATYCZNE ROZMRAŻANIE

AUTOMATIC DEFROSTING

EWAPORATOR ANTYKOROZYJNY

ANTI-CORROSION EVAPORATOR

DRZWI WYPOSAŻONE W KLUCZ BEZPIECZEŃSTWA

DOOR EQUIPPED WITH SAFETY KEY

ZAOKRĄGLONE WEWNĘTRZNE KRAWĘDZIE DLA ŁATWEGO CZYSZCZENIA

ROUNDED INNER EDGES FOR EASY CLEANING

DRZWI Z MAGNETYCZNYMI USZCZELKAMI ŁATWE DO CZYSZCZENIA I WYMIANY

DOORS WITH MAGNETIC GASKETS EASY TO CLEAN AND REPLACE

OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE

INNER LIGHTING

DOSTĘPNE AKCESORIA

ACCESSORIES AVAILABLE

KOMPATYBILNY Z TACAMI 600 X 400*

COMPATIBLE WITH 600 X 400 TRAYS*

*z dodaniem opcjonalnych akcesoriów / *with the addition of OPCJONALNIE accessories

Szafa chłodnicze i mroźnicze GN 2/1
Refrigerated/Freezer cabinets GN 2/1 - Classic line

MBF SERIES

GWARANCJA 2 LATA
2 YEAR WARRANTY
Części Zamienne i Serwis
Spare Parts and Labour

GREEN LINE
R290 / R600a
GWP 3

MBF8116-GR
Szafa Chłodnicza GN2/1
Refrigerator Cabinet GN2/1

MBF8113-GR
Szafa Mroźnicza GN2/1
Freezer Cabinet GN2/1

MBF8117-GR
Szafa Chłodnicza 2-drzwiowa GN2/1
Refrigerator Cabinet with two doors GN2/1

MBF8114-GR
Szafa Mroźnicza 2-drzwiowa GN2/1
Freezer Cabinet with two doors GN2/1

*2,5 cm odstępu pomiędzy każdym otworem na rack, z maksymalną liczbą 18 racków na drzwi.
*2.5 cm spacing between each hole per rack, with a maximum of 18 grids per door."

OPCJONALNIE
Regulowane stalowe nóżki
Adjustable steel feet

DRZWI ODWROTNE
REVERSIBLE DOOR
W MODELACH
MBF8116-GR i MBF8113-GR
On models
MBF8116-GR and MBF8113-GR

PLASTIKOWE PROWADNICE DO POJEMNIKÓW
PLASTIC GUIDES FOR CONTAINERS
60 x 40 cm dostępne jako opcja dodatkowa
1 drzwi maks. 18 półek
2 drzwi maks. 38 półek
5 cm odległość między półkami
Do 9 półek
60 x 40 cm available as OPCJONALNIE extra
1 Door max 18 shelves
2 doors max 38 shelves
5 cm space between shelves
Up to 9 shelves



MODEL	MBF8116-GR	MBF8113-GR	MBF8117-GR	MBF8114-GR
KLASA ENERGETYCZNA *Energy class*	B	C	B	C
KLASA KLIMATYCZNA *Climate class*	5 (40°C 40%)	5 (40°C 40%)	5 (40°C 40%)	5 (40°C 40%)
WYMIARY PRODUKTU (MM) *Product dimensions (mm)*	730×805×2065	730×805×2065	1314×805×2065	1314×805×2065
WYMIARY OPAKOWANIA (MM) *Packaging dimensions (mm)*	770×860×2110	770×860×2110	1370×860×2110	1370×860×2110
WAGA NETTO (KG) *Net weight (Kg)*	107	115	171	177
WAGA BRUTTO (KG) *Gross weight (Kg)*	115	130	194	200
POJEMNOŚĆ BRUTTO (L) *Gross capacity (L)*	670	670	1240	1240
TEMPERATURA (°C) *Temperature (°C)*	-2°C / +8°C	-22°C / -17°C	-2°C / +8°C	-22°C / -17°C
PÓŁKI DOSTARCZONE NA DRZWI *Grids supplied per door*	3	3	3	3
ROZMIAR PÓŁKĘ (MM) *Grid size (mm)*	530×650	530×650	530×650	530×650
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE NA PÓŁKĘ (KG) *Maximum load per grid (Kg)*	40	40	40	40
TERMOSTAT *Thermostat*	Dixell / Carel	Dixell / Carel	Dixell / Carel	Dixell / Carel
KOMPRESOR *Compressor*	Huayi	Cubigel	Huayi	Embraco
MODEL KOMPRESORA *Compressor model*	HYS69MXUa	NUM90LA1	HYE105MXU	NEU2168U
GAZ CHŁODNICZY *Refrigerant gas*	R600a IZOBUTAN - GWP3	R290 PROPAN - GWP3	R600a IZOBUTAN - GWP3	R290 PROPAN - GWP3
ROCZNE ZUŻYCIE (KWh/Rok) *Annual consumption (KWh/Year)*	460	1821	734	2989
NAPIĘCIE (V / Hz / Ph) *Voltage (V/Hz/Ph)*	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
MOC (W) *Power (W)*	220	600	350	980
TYP CHŁODZENIA *Cooling method*	Wentylowane / Ventilated	Wentylowane / Ventilated	Wentylowane / Ventilated	Wentylowane / Ventilated
GRUBOŚĆ IZOLACJI (mm) *Insulation thickness (mm)*	60	60	60	60
ROZMARZANIE *Defrosting*	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost	Rozmarzanie Gorącego Gazu / Hot Gas Defrost	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost	Rozmarzanie Gorącego Gazu / Hot Gas Defrost

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. zdjęcia służą wyłącznie celom prezentacyjnym.
Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.

SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNICZE GN 2/1

REFRIGERATED AND FREEZER CABINETS GN 2/1

MBL SERIES

Szafy chłodnicze i mroźnicze GN 2/1
Refrigerated/Freezer cabinets GN 2/1

MBL SERIES

INOX

WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA STRUKTURA WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ

INNER AND OUTER STRUCTURE CONSTRUCTED OF STAINLESS STEEL

KÓŁKA Z HAMULCAMI DOSTARCZONE

CASTER WHEELS WITH BRAKES SUPPLIED

DRZWI WYPOSAŻONE W KLUCZ BEZPIECZEŃSTWA

DOOR EQUIPPED WITH SAFETY KEY

ZAOKRĄGLONE WEWNĘTRZNE KRAWĘDZIE DLA ŁATWEGO CZYSZCZENIA

ROUNDED INNER EDGES FOR EASY CLEANING

DRZWI Z MAGNETYCZNYMI USZCZELKAMI ŁATWE DO CZYSZCZENIA I WYMIANY

DOORS WITH MAGNETIC GASKETS EASY TO CLEAN AND REPLACE

AUTOMATYCZNE ROZMRAŻANIE

AUTOMATIC DEFROSTING

TERMOSTAT CYFROWY "CAREL/DIXELL"

"CAREL/DIXELL" DIGITAL THERMOSTAT

JEDNOSTKA WENTYLATORA O WYSOKIEJ EFEKTYWNOŚCI

HIGH-EFFICIENCY FAN UNIT

Szafy chłodnicze i mroźnicze GN 2/1
Refrigerated/Freezer cabinets GN 2/1

MBL SERIES

GWARANCJA 2 LATA
2 YEAR WARRANTY
Części Zamienne i Serwis
Spare Parts and Labour

GREEN LINE
R290 / R600a
GWP 3

OPCJONALNIE
Regulowane stalowe nóżki
Adjustable steel feet

MBL8950-GR
Szafa Chłodnicza GN2/1
Refrigerator Cabinet GN2/1

MBL8951-GR
Szafa Mroźnicza GN2/1
Freezer Cabinet GN2/1

MBL8960-GR
Szafa Chłodnicza 2-drzwiowa GN2/1
Refrigerator Cabinet with two doors GN2/1

MBL8961-GR
Szafa Mroźnicza 2-drzwiowa GN2/1
Freezer Cabinet with two doors GN2/1

MODEL	MBL8950-GR	MBL8951-GR	MBL8960-GR	MBL8961-GR
KLASA ENERGETYCZNA *Energy class*	D	D	D	D
KLASA KLIMATYCZNA *Climate class*	4 (30°C 55%)	4 (30°C 55%)	4 (30°C 55%)	4 (30°C 55%)
WYMIARY PRODUKTU (MM) *Product dimensions (mm)*	685×805×2112	685×805×2112	1382×805×2112	1382×805×2112
WYMIARY OPAKOWANIA (MM) *Packaging dimensions (mm)*	740×860×2165	740×860×2165	1436×860×2165	1436×860×2165
WAGA NETTO (KG) *Net weight (Kg)*	110	110	180	180
WAGA BRUTTO (KG) *Gross weight (Kg)*	130	130	190	190
POJEMNOŚĆ BRUTTO (L) *Gross capacity (L)*	580	580	1300	1300
TEMPERATURA (°C) *Temperature (°C)*	-5°C / +5°C	-22°C / -17°C	-5°C / +5°C	-22°C / -17°C
PÓŁKI DOSTARCZONE NA DRZWI *Grids supplied per door*	4	4	8	8
ROZMIAR PÓŁKI (MM) *Grid size (mm)*	546×622	546×622	618×622	618×622
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE NA PÓŁKĘ (KG) *Maximum load per grid (Kg)*	40	40	40	40
TERMOSTAT *Thermostat*	Dixell / Carel	Dixell / Carel	Dixell / Carel	Dixell / Carel
KOMPRESOR *Compressor*	Qianjiang	Qianjiang	Cubigel	Cubigel
MODEL KOMPRESORA *Compressor model*	QD110Y	QD110Y	NUM60CA1	NUM60CA1
GAZ CHŁODNICZY *Refrigerant gas*	R600a IZOBUTAN - GWP3	R290 PROPAN - GWP3	R290 PROPAN - GWP3	R290 PROPAN - GWP3
ROCZNE ZUŻYCIE (KWh/Rok) *Annual consumption (KWh/Year)*	913	1586	1376	2064
NAPIĘCIE (V / Hz / Ph) *Voltage (V/Hz/Ph)*	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
MOC (W) *Power (W)*	320	550	400	600
TYP CHŁODZENIA *Cooling method*	Wspomagane Wentylatorem / Fan assisted	Wspomagane Wentylatorem / Fan assisted	Wspomagane Wentylatorem / Fan assisted	Wspomagane Wentylatorem / Fan assisted
GRUBOŚĆ IZOLACJI (mm) *Insulation thickness (mm)*	60	60	60	60
ROZMARZANIE *Defrosting*	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost	Rozmarzanie Gorącego Gazu / Hot Gas Defrost	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost	Rozmarzanie Gorącego Gazu / Hot Gas Defrost

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. zdjęcia służą wyłącznie celom prezentacyjnym.
Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.

SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNICZE GN 2/1

REFRIGERATED AND FREEZER CABINETS GN 2/1

STANDARD LINE

JBF SERIES

Szafy chłodnicze i mroźnicze GN 2/1
Refrigerated/Freezer cabinets GN 2/1 - Standard line

JBF SERIES

INOX

WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA STRUKTURA WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ

INNER AND OUTER STRUCTURE CONSTRUCTED OF STAINLESS STEEL

PRZEDMIOTY TROPICALIZOWANE

TROPICALIZED ITEMS

KÓŁKA Z HAMULCAMI DOSTARCZONE

CASTER WHEELS WITH BRAKES SUPPLIED

DRZWI WYPOSAŻONE W KLUCZ BEZPIECZEŃSTWA

DOOR EQUIPPED WITH SAFETY KEY

AUTOMATYCZNE ROZMRAŻANIE

AUTOMATIC DEFROSTING

EWAPORATOR ANTYKOROZYJNY

ANTI-CORROSION EVAPORATOR

ZAOKRĄGLONE WEWNĘTRZNE KRAWĘDZIE DLA ŁATWEGO CZYSZCZENIA

ROUNDED INNER EDGES FOR EASY CLEANING

DRZWI Z ODWRACALNYM KIERUNKIEM

REVERSIBLE DOOR

TERMOSTAT CYFROWY "CAREL/DIXELL"

"CAREL/DIXELL" DIGITAL THERMOSTAT

OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE

INNER LIGHTING

DRZWI Z MAGNETYCZNYMI USZCZELKAMI ŁATWE DO CZYSZCZENIA I WYMIANY

DOORS WITH MAGNETIC GASKETS EASY TO CLEAN AND REPLACE

ULEPSZONY SYSTEM IZOLACJI

ENHANCED INSULATION SYSTEM

WYDRUKOWANE BOKI KRATKI ODPOCZYNKOWEJ

PRINTED GRID REST SIDES

ERGONOMICZNY UCHWYT

ERGONOMIC HANDLE

Szafy chłodnicze i mroźnicze GN 2/1
Refrigerated/Freezer cabinets GN 2/1 - Standard line

JBF SERIES

GWARANCJA 2 LATA
2 YEAR WARRANTY
Części Zamienne i Serwis
Spare Parts and Labour

GREEN LINE
R290 / R600a
GWP 3

OPCJONALNIE
Regulowane stalowe nóżki
Adjustable steel feet

INOX

STAL NIERDZEWNA
STAINLESS STEEL
430 Zewnętrzny
210 Wewnętrzny
430 Exterior
210 Interior

DRZWI ODWROTNE
REVERSIBLE DOOR
W MODELACH
JBF40RS i JBF40FS
On models
JBF40RS and JBF40FS

WYDRUKOWANE BOKI KRATKI ODPOCZYNKOWEJ
PRINTED GRID REST SIDES

JBF40RS
Szafa Chłodnicza GN2/1
Refrigerator Cabinet GN2/1

JBF40FS
Szafa Mroźnicza GN2/1
Freezer Cabinet GN2/1

JBF80RS
Szafa Chłodnicza 2-drzwiowa GN2/1
Refrigerator Cabinet with two doors GN2/1

JBF80FS
Szafa Mroźnicza 2-drzwiowa GN2/1
Freezer Cabinet with two doors GN2/1

MODEL	JBF40RS	JBF40FS	JBF80RS	JBF80FS
KLASA ENERGETYCZNA *Energy class*	C	D	C	D
KLASA KLIMATYCZNA *Climate class*	5 (40°C 40%)	5 (40°C 40%)	5 (40°C 40%)	5 (40°C 40%)
WYMIARY PRODUKTU (MM) *Product dimensions (mm)*	654×800×2065	654×800×2065	1314×800×2065	1314×800×2065
WYMIARY OPAKOWANIA (MM) *Packaging dimensions (mm)*	710×860×2110	710×860×2110	1370×860×2110	1370×860×2110
WAGA NETTO (KG) *Net weight (Kg)*	100	100	155	155
WAGA BRUTTO (KG) *Gross weight (Kg)*	120	120	180	180
POJEMNOŚĆ BRUTTO (L) *Gross capacity (L)*	552	552	1235	1235
TEMPERATURA (°C) *Temperature (°C)*	-2°C / +8°C	-22°C / -17°C	-2°C / +8°C	-22°C / -17°C
PÓŁKI DOSTARCZONE NA DRZWI *Grids supplied per door*	4	4	4	4
ROZMIAR PÓŁKI (MM) *Grid size (mm)*	530×650	530×650	530×650	530×650
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE NA PÓŁKĘ (KG) *Maximum load per grid (Kg)*	40	40	40	40
TERMOSTAT *Thermostat*	Dixell / Carel	Dixell / Carel	Dixell / Carel	Dixell / Carel
KOMPRESOR *Compressor*	Huayi	Donper	Huayi	Cubigel
MODEL KOMPRESORA *Compressor model*	HYB81MHUa	K480CU1	HYE125MHU	NPT18LA
GAZ CHŁODNICZY *Refrigerant gas*	R600a IZOBUTAN - GWP3	R290 PROPAN - GWP3	R600a IZOBUTAN - GWP3	R290 PROPAN - GWP3
ROCZNE ZUŻYCIE (KWh/Rok) *Annual consumption (KWh/Year)*	591	2153	908	3423
NAPIĘCIE (V / Hz / Ph) *Voltage (V/Hz/Ph)*	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
MOC (W) *Power (W)*	270	540	380	800
TYP CHŁODZENIA *Cooling method*	Wentylowane / Ventilated	Wentylowane / Ventilated	Wentylowane / Ventilated	Wentylowane / Ventilated
GRUBOŚĆ IZOLACJI (mm) *Insulation thickness (mm)*	60	60	60	60
ROZMARZANIE *Defrosting*	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost	Rozmarzanie Gorącego Gazu / Hot Gas Defrost	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost	Rozmarzanie Gorącego Gazu / Hot Gas Defrost

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. zdjęcia służą wyłącznie celom prezentacyjnym.
Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.

SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNICZE ZE SZKLANYMI DRZWIAMI

REFRIGERATED CABINETS WITH GLASS DOOR

MCF SERIES

> Szafy chłodnicze i mroźnicze ze szklanymi drzwiami
Refrigerated/Freezer cabinets with glass door

MCF SERIES

DRZWI SZKLANE Z ZINTEGROWANYM OŚWIETLENIEM LED

GLASS DOOR WITH INTEGRATED LED LIGHTING

PRZEDMIOTY TROPICALIZOWANE

TROPICALIZED ITEMS

DRZWI SAMOZAMYKAJĄCE SIĘ Z POZYCJĄ NA ZEWNĄTRZ

SELF-CLOSING DOOR WITH OUTWARD POSITION

TERMOSTAT CYFROWY "CAREL/DIXELL"

"CAREL/DIXELL" DIGITAL THERMOSTAT

WENTYLATOR "EBM"

"EBM" FAN UNIT

KÓŁKA Z HAMULCAMI DOSTARCZONE

CASTER WHEELS WITH BRAKES SUPPLIED

AUTOMATYCZNE ROZMRAŻANIE

AUTOMATIC DEFROSTING

EWAPORATOR ANTYKOROZYJNY

ANTI-CORROSION EVAPORATOR

ZAOKRĄGLONE WEWNĘTRZNE KRAWĘDZIE DLA ŁATWEGO CZYSZCZENIA

ROUNDED INNER EDGES FOR EASY CLEANING

DRZWI Z MAGNETYCZNYMI USZCZELKAMI ŁATWE DO CZYSZCZENIA I WYMIANY

DOORS WITH MAGNETIC GASKETS EASY TO CLEAN AND REPLACE

DRZWI WYPOSAŻONE W KLUCZ BEZPIECZEŃSTWA

DOOR EQUIPPED WITH SAFETY KEY

DOSTĘPNE AKCESORIA

ACCESSORIES AVAILABLE

Szafy chłodnicze i mroźnicze ze szklanymi drzwiami
Refrigerated cabinets with glass door

MCF SERIES

GWARANCJA 2 LATA
2 YEAR WARRANTY
Części Zamienne i Serwis
Spare Parts and Labour

GREEN LINE
R290 / R600a
GWP 3

VETROCAMERA AD ALTA EFFICIENZA
HIGH-EFFICIENCY INSULATING DOUBLE GLAZING

WYKOŃCZENIA
FINISHES
Wykończenia wewnętrzne i zewnętrzne ze stali emaliowanej na biało.
Interior and exterior of white enamelled steel

ŚWIATŁO PRZEDNIE
FRONT LIGHT
Dostarczone
Supplied

MCF8710-GR
Szafa chłodnicza z przeszklonymi drzwiami
Refrigerator Cabinet GN2/1

MCF8714-GR
Szafa mroźnicza z przeszklonymi drzwiami
Freezer Cabinet GN2/1

MCF8712-GR
Szafa chłodnicza z dwoma przeszklonymi drzwiami
Refrigerator Cabinet with two doors GN2/1

MCF8716-GR
Szafa mroźnicza z dwoma przeszklonymi drzwiami
Freezer Cabinet with two doors GN2/1

*2,5 cm odstępu pomiędzy każdym otworem na rack, z maksymalną liczbą 18 racków na drzwi.
*2.5 cm spacing between each hole per rack, with a maximum of 18 grids per door."

MODEL	MCF8710-GR	MCF8714-GR	MCF8712-GR	MCF8716-GR
KLASA ENERGETYCZNA *Energy class*	C	B	C	B
KLASA KLIMATYCZNA *Climate class*	4 (30°C 55%)	5 (40°C 40%)	4 (30°C 55%)	5 (40°C 40%)
WYMIARY PRODUKTU (MM) *Product dimensions (mm)*	685×805×2065	685×805×2065	1382×805×2065	1382×805×2065
WYMIARY OPAKOWANIA (MM) *Packaging dimensions (mm)*	740×860×2135	740×860×2135	1436×860×2135	1436×860×2135
WAGA NETTO (KG) *Net weight (Kg)*	133	133	226	220
WAGA BRUTTO (KG) *Gross weight (Kg)*	147	147	251	247
POJEMNOŚĆ BRUTTO (L) *Gross capacity (L)*	610	610	1335	1335
TEMPERATURA (°C) *Temperature (°C)*	-20°C / -17°C	0°C / +8°C	-20°C / -17°C	0°C / +8°C
PÓŁKI DOSTARCZONE NA DRZWI *Grids supplied per door*	4	4	4	4
ROZMIAR PÓŁKI (MM) *Grid size (mm)*	546×622	546×622	618×622	618×622
MAKS. OBCIĄŻENIE NA PÓŁKĘ (KG) *Maximum load per grid (Kg)*	40	40	40	40
TERMOSTAT *Thermostat*	Dixell / Carel	Dixell / Carel	Dixell / Carel	Dixell / Carel
KOMPRESOR *Compressor*	Embraco	Huayi	Embraco	Cubigel
MODEL KOMPRESORA *Compressor model*	NEU2168U	HYS81MXUa	NEU2168U	NUT55NA
GAZ CHŁODNICZY *Refrigerant gas*	R290 PROPAN - GWP3	R600a IZOBUTAN - GWP3	R290 PROPAN - GWP3	R290 PROPAN - GWP3
ROCZNE ZUŻYCIE (KWh/Rok) *Annual consumption (KWh/Year)*	3533	1349	5362	1900
NAPIĘCIE (V / Hz / Ph) *Voltage (V/Hz/Ph)*	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
MOC (W) *Power (W)*	750	280	1100	350
TYP CHŁODZENIA *Cooling method*	Wentylowane / Ventilated	Wentylowane / Ventilated	Wentylowane / Ventilated	Wentylowane / Ventilated
GRUBOŚĆ IZOLACJI (mm) *Insulation thickness (mm)*	60	60	60	60
ROZMARZANIE *Defrosting*	Rozmarzanie Gorącego Gazu / Hot Gas Defrost	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost	Rozmarzanie Gorącego Gazu / Hot Gas Defrost	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. zdjęcia służą wyłącznie celom prezentacyjnym.
Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.

SZAFY CHŁODNICZE MINI

UNDERCOUNTER UNITS

MBC SERIES

Szafy chłodnicze mini
Undercounter Units

MBC SERIES

PRZEDMIOTY TROPICALIZOWANE

TROPICALIZED ITEMS

DRZWI WYPOSAŻONE W KLUCZ BEZPIECZEŃSTWA

DOOR EQUIPPED WITH SAFETY KEY

TERMOSTAT CYFROWY "CAREL/DIXELL"

"CAREL/DIXELL" DIGITAL THERMOSTAT

KÓŁKA Z HAMULCAMI DOSTARCZONE

CASTER WHEELS WITH BRAKES SUPPLIED

AUTOMATYCZNE ROZMRAŻANIE

AUTOMATIC DEFROSTING

EWAPORATOR ANTYKOROZYJNY

ANTI-CORROSION EVAPORATOR

ZAOKRĄGLONE WEWNĘTRZNE KRAWĘDZIE DLA ŁATWEGO CZYSZCZENIA

ROUNDED INNER EDGES FOR EASY CLEANING

DRZWI Z MAGNETYCZNYMI USZCZELKAMI ŁATWE DO CZYSZCZENIA I WYMIANY

DOORS WITH MAGNETIC GASKETS EASY TO CLEAN AND REPLACE

KOMPRESOR "EMBRACO / CUBIGEL /HUAYI"

"EMBRACO / CUBIGEL / HUAYI" COMPRESSOR

DOSTĘPNE AKCESORIA

ACCESSORIES AVAILABLE

Szafy chłodnicze mini
Undercounter Units

MBC SERIES

GWARANCJA 2 LATA
2 YEAR WARRANTY
Części Zamienne i Serwis
Spare Parts and Labour

GREEN LINE
R290 / R600a
GWP 3

OPCJONALNIE
Regulowane stalowe nóżki
Adjustable steel feet

MBC24R
Szafa chłodnicza MINI
1-Door under counter refrigerator

MBC24F
Szafa mroźnicza MINI
1-Door under counter freezer

MBC24G
Szafa chłodnicza MINI
z przeszklonymi drzwiami
1-Door under counter refrigerator with glass door

VETROCAMERA AD ALTA EFFICIENZA
HIGH-EFFICIENCY INSULATING DOUBLE GLAZING

ŚWIATŁO LED
LED LIGHT

MODEL	MBC24R	MBC24F	MBC24G
KLASA ENERGETYCZNA *Energy class*	A+	C	B
KLASA KLIMATYCZNA *Climate class*	5 (40°C 40%)	5 (40°C 40%)	5 (40°C 40%)
WYMIARY PRODUKTU (MM) *Product dimensions (mm)*	605×635×825	605×635×825	605×635×825
WYMIARY OPAKOWANIA (MM) *Packaging dimensions (mm)*	669×714×962	669×714×962	669×714×962
WAGA NETTO (KG) *Net weight (Kg)*	48	52	53
WAGA BRUTTO (KG) *Gross weight (Kg)*	58	62	63
POJEMNOŚĆ BRUTTO (L) *Gross capacity (L)*	105	105	105
TEMPERATURA (°C) *Temperature (°C)*	-2°C / +8°C	-22°C / -17°C	0°C / +8°C
PÓŁKI DOSTARCZONE NA DRZWI *Grids supplied per door*	2	2	2
ROZMIAR PÓŁKI (MM) *Grid size (mm)*	380×475	380×475	380×475
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE NA PÓŁKĘ (KG) *Maximum load per grid (Kg)*	20	20	20
TERMOSTAT *Thermostat*	Dixell / Carel	Dixell / Carel	Dixell / Carel
KOMPRESOR *Compressor*	Huayi	Cubigel	Huayi
MODEL KOMPRESORA *Compressor model*	HYS69MXUa	NUT70NA	HYS69MXUa
GAZ CHŁODNICZY *Refrigerant gas*	R600a IZOBUTAN - GWP3	R290 PROPAN - GWP3	R600a IZOBUTAN - GWP3
ROCZNE ZUŻYCIE (KWh/Rok) *Annual consumption (KWh/Year)*	270	1325	934
NAPIĘCIE (V / Hz / Ph) *Voltage (V/Hz/Ph)*	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
MOC (W) *Power (W)*	150	300	150
TYP CHŁODZENIA *Cooling method*	Wentylowane / Ventilated	Wentylowane / Ventilated	Wentylowane / Ventilated
GRUBOŚĆ IZOLACJI (mm) *Insulation thickness (mm)*	55	55	55
ROZMARZANIE *Defrosting*	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost	Rozmarzanie Gorącego Gazu / Hot Gas Defrost	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. zdjęcia służą wyłącznie celom prezentacyjnym.
Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.

CHŁODNICE SZOKOWE

BLAST CHILLERS

EBF SERIES

Chłodnice szokowe
Blast chillers

EBF SERIES

INOX

WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA STRUKTURA WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ

INNER AND OUTER STRUCTURE CONSTRUCTED OF STAINLESS STEEL

AUTOMATYCZNE ROZMRAŻANIE GORĄCYM GAZEM

AUTOMATIC HOT GAS DEFROSTING

4 CYKLE PRACY Z ŁATWYM PROGRAMOWANIEM

4 WORK CYCLES WITH EASY PROGRAMMING

SONDA DO POMIARU TEMPERATURY RDZENIA

CORE TEMPERATURE PROBE

WEWNĘTRZNA PODSTAWA W KSZTAŁCIE KOPUŁY

DOMED SHAPED INNER BASE

ALARM OTWARCIA DRZWI

DOOR OPENING ALARM

MAŁA ZAJMOWANA POWIERZCHNIA

SMALL FOOTPRINT

DRZWI Z MAGNETYCZNYMI USZCZELKAMI, ŁATWE DO CZYSZCZENIA I WYMIAANY

DOORS WITH MAGNETIC GASKETS EASY TO CLEAN AND REPLACE

SYSTEM AKUMULACJI I ODWODNIENIA WODY RESZTKOWEJ

RESIDUAL WATER ACCUMULATION AND DRAINAGE SYSTEM

WYJMOWANA SIATKA WENTYLATORA

REMOVABLE FAN GRID

JUŻ USTAWIONE NA TACY 600 X 400 I GN 1/1

ALREADY PRESET FOR 600 X 400 TRAYS AND GN 1/1

Chłodnice szokowe
Blast chillers

EBF SERIES

GWARANCJA 2 LATA
2 YEAR WARRANTY
Części Zamienne i Serwis
Spare Parts and Labour

GREEN LINE
R290 / R600a
GWP 3

SONDA DO POMIARU TEMPERATURY RDZENIA
CORE PROBE

ODSTĘP 6,5 CM
6.5 CM PITCH
ODSTĘP 6,5 CM
Between each guide

EBF-03
Chłodnica szokowa na 3 tace GN 1/1 - 600X400
Blast chiller 3 trays GN 1/1 – 600 X 400

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

- **Schładza 3,3 kg jedzenia z +90°C do +3°C w 90 minut na tacę**
  Cools 3,3 kg of food from +90°C to +3°C in 90 minutes per tray
- **Zamraża 1,7 kg jedzenia z +90°C do -18°C w 240 minut na tacę**
  Freezes 1,7 kg of food from +90°C to -18°C in 240 minutes per tray
- **Moc chłodzenia parownika -23,3°C, skraplacza 54,4°C: 596,0 W**
  Evap. cooling power -23.3°C, cond. 54.4°C: 596.0 W

EBF-05
Chłodnica szokowa na 5 tace GN 1/1 - 600X400
Blast chiller 5 trays GN 1/1 – 600 X 400

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

- **Schładza 5 kg jedzenia z +90°C do +3°C w 90 minut na tacę**
  Cools 5 kg of food from +90°C to +3°C in 90 minutes per tray
- **Zamraża 3 kg jedzenia z +90°C do -18°C w 240 minut na tacę**
  Freezes 3 kg of food from +90°C to -18°C in 240 minutes per tray
- **Moc chłodzenia parownika -23,3°C, skraplacza 54,4°C: 954,4 W**
  Evap. cooling power -23.3°C, cond. 54.4°C: 954.4 W
- **Opcjonalne koła**
  OPCJONALNIE wheels

EBF-10
Chłodnica szokowa na 10 tace GN 1/1 - 600X400
Blast chiller 10 trays GN 1/1 – 600 X 400

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

- **Schładza 5 kg jedzenia z +90°C do +3°C w 90 minut na tacę**
  Cools 5 kg of food from +90°C to +3°C in 90 minutes per tray
- **Zamraża 3 kg jedzenia z +90°C do -18°C w 240 minut na tacę**
  Freezes 3 kg of food from +90°C to -18°C in 240 minutes per tray
- **Moc chłodzenia parownika -23,3°C, skraplacza 54,4°C: 954,4 W**
  Evap. cooling power -23.3°C, cond. 54.4°C: 954.4 W

Tacze NIEZALEŻNE dostępne GN1/1

Trays NOT INCLUDED available GN1/1

MODEL	EBF-03	EBF-05	EBF-10
KLASA ENERGETYCZNA *Energy class*	-	-	-
KLASA KLIMATYCZNA *Climate class*	4 (30° 55%)	4 (30° 55%)	4 (30° 55%)
WYMIARY PRODUKTU (MM) *Product dimensions (mm)*	755×832×581	750×815×870	750×830×1435
WYMIARY OPAKOWANIA (MM) *Packaging dimensions (mm)*	905×825×730	805×880×1025	815×885×1490
WAGA NETTO (KG) *Net weight (Kg)*	72	89	140
WAGA BRUTTO (KG) *Gross weight (Kg)*	97	110	172
POJEMNOŚĆ BRUTTO (L) *Gross capacity (L)*	74	94	178
TEMPERATURA (°C) *Temperature (°C)*	-18°C / +3°C	-18°C / +3°C	-18°C / +3°C
GUIDE PER PORTA *Rails for door*	3	5	10
ROZMIAR PÓŁKI (MM) *Grid size (mm)*	GN 1/1 400×600	GN 1/1 400×600	GN 1/1 400×600
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE NA PÓŁKĘ (KG) *Maximum load per grid (Kg)*	-	-	-
TERMOSTAT *Thermostat*	Dixell / Carel	Dixell / Carel	Dixell / Carel
KOMPRESOR *Compressor*	Embraco	Secop	Secop
MODEL KOMPRESORA *Compressor model*	NEK2150U	SCE21CNLX	SCE21CNLX
GAZ CHŁODNICZY *Refrigerant gas*	R290 PROPAN - GWP3	R290 PROPAN - GWP3	R290 PROPAN - GWP3
ROCZNE ZUŻYCIE (KWh/Rok) *Annual consumption (KWh/Year)*	-	-	-
NAPIĘCIE (V / Hz / Ph) *Voltage (V/Hz/Ph)*	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
MOC (W) *Power (W)*	1100	1300	2500
TYP CHŁODZENIA *Cooling method*	Wentylowane / Ventilated	Wentylowane / Ventilated	Wentylowane / Ventilated
GRUBOŚĆ IZOLACJI (mm) *Insulation thickness (mm)*	70	70	70
ROZMARZANIE *Defrosting*	Rozmarzanie Gorącego Gazu / Hot Gas Defrost	Rozmarzanie Gorącego Gazu / Hot Gas Defrost	Rozmarzanie Gorącego Gazu / Hot Gas Defrost

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. zdjęcia służą wyłącznie celom prezentacyjnym.
Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.

STOŁY CHŁODNICZE/MROŹNICZE
STÓŁY DO PIZZY
WITRYNY CHŁODNICZE

REFRIGERATED/FREEZER TABLES
PIZZA COUNTERS
REFRIGERATED SHOWCASES

YPF / EPF / ESL SERIES

Stoły chłodnicze/mroźnicze
Refrigerated/Freezer tables

YPF SERIES

INOX

WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA STRUKTURA WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ

INNER AND OUTER STRUCTURE CONSTRUCTED OF STAINLESS STEEL

DRZWI Z MAGNETYCZNYMI USZCZELKAMI, ŁATWE DO CZYSZCZENIA I WYMIAANY

DOORS WITH MAGNETIC GASKETS EASY TO CLEAN AND REPLACE

DRZWI Z AUTOMATYCZNYM ZAMKNIĘCIEM I BLOKADĄ SKIEROWANĄ NA ZEWNĄTRZ

DOORS WITH AUTOMATIC CLOSURE AND OUTWARD LOCKING

ZAOKRĄGLONE WEWNĘTRZNE KRAWĘDZIE DLA ŁATWEGO CZYSZCZENIA

ROUNDED INNER EDGES FOR EASY CLEANING

PRZEDMIOTY TROPICALIZOWANE

TROPICALIZED ITEMS

TERMOSTAT CYFROWY "CAREL/DIXELL"

"CAREL/DIXELL" DIGITAL THERMOSTAT

JEDNOSTKA WENTYLATORA O WYSOKIEJ EFEKTYWNOŚCI

HIGH-EFFICIENCY FAN UNIT

AUTOMATYCZNE ROZMRAŻANIE

AUTOMATIC DEFROSTING

PÓŁKI I WSKAZÓWKI DOSTĘPNE JAKO AKCESORIA

GRIDS AND GUIDES AVAILABLE AS ACCESSORIES

REGULOWANE STALOWE NOGI

ADJUSTABLE STEEL FEET

KOMPRESOR "CUBIGEL / HUAYI"

"CUBIGEL / HUAYI" COMPRESSOR

GALWANIZOWANA BLACHA METALOWA JAKO PODPORA

GALVANIZED SHEET METAL BACKING

Stoły chłodniczy/mroźnicze 600 TN
Refrigerated/Freezer tables 600 TN

YPF SERIES

GWARANCJA 2 LATA
2 YEAR WARRANTY
Części Zamienne i Serwis
Spare Parts and Labour

GREEN LINE
R290 / R600a
GWP 3

60
GŁĘBOKOŚĆ
DEPTH
60 cm

OPCJONALNIE
Regulowane stalowe nóżki
Adjustable steel feet

YPF9020-GR
Stół chłodniczy 2-drzwiowy 600
2 Door refrigerator table 600

(1200x600x800)

YPF9025-GR
Stół mroźniczy 2-drzwiowy 600
2 Door freezer table 600

(1200x600x800)

YPF9030-GR
Stół chłodniczy 2-drzwiowy 600
2 Door refrigerator table 600

(1500x600x800)

YPF9035-GR
Stół mroźniczy 2-drzwiowy 600
2 Door freezer table 600

(1500x600x800)

YPF9040-GR
Stół chłodniczy 3-drzwiowy 600
3 Door refrigerator table 600

(1800x600x800)

YPF9045-GR
Stół mroźniczy 3-drzwiowy 600
3 Door freezer table 600

(1800x600x800)

60
2 DRZWI
2 DOORS

	STÓŁ CHŁODNICZY	STÓŁ MROŹNICZY
MODEL	**YPF9020-GR**	**YPF9025-GR**
KLASA ENERGETYCZNA *Energy class*	B	C
KLASA KLIMATYCZNA *Climate class*	5 (40°C 40%)	4 (30°C 55%)
WYMIARY PRODUKTU (MM) *Product dimensions (mm)*	1200×600×840	1200×600×840
WYMIARY OPAKOWANIA (MM) *Packaging dimensions (mm)*	1255×655×882	1255×655×882
WAGA NETTO (KG) *Net weight (Kg)*	74	74
WAGA BRUTTO (KG) *Gross weight (Kg)*	98	98
POJEMNOŚĆ BRUTTO (L) *Gross capacity (L)*	220	220
TEMPERATURA (°C) *Temperature (°C)*	-2°C / +8°C	-22°C / -17°C
PÓŁKI DOSTARCZONE NA DRZWI *Grids supplied per door*	1	1
ROZMIAR PÓŁKI (MM) *Grid size (mm)*	390×428	390×428
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE NA PÓŁKĘ (KG) *Maximum load per grid (Kg)*	18	18
TERMOSTAT *Thermostat*	Dixell / Carel	Dixell / Carel
KOMPRESOR *Compressor*	Huayi	Embraco
MODEL KOMPRESORA *Compressor model*	HYB81MHUa	EMTE2134U
GAZ CHŁODNICZY *Refrigerant gas*	R600a IZOBUTAN - GWP3	R290 PROPAN - GWP3
ROCZNE ZUŻYCIE (KWh/Rok) *Annual consumption (KWh/Year)*	752	1643
NAPIĘCIE (V / Hz / Ph) *Voltage (V/Hz/Ph)*	220-240/50/1	220-240/50/1
MOC (W) *Power (W)*	270	550
TYP CHŁODZENIA *Cooling method*	Wentylowane / Ventilated	Wentylowane / Ventilated
GRUBOŚĆ IZOLACJI (mm) *Insulation thickness (mm)*	50	50
ROZMARZANIE *Defrosting*	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost	Rozmarzanie Gorącego Gazu / Hot Gas Defrost

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. zdjęcia służą wyłącznie celom prezentacyjnym.
Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.

Stoły chłodnicze/mroźnicze 600 TN
Refrigerated/Freezer tables 600 TN

YPF SERIES

2 DRZWI
2 DOORS

	STÓŁ CHŁODNICZY	STÓŁ MROŹNICZY
MODEL	**YPF9030-GR**	**YPF9035-GR**
KLASA ENERGETYCZNA *Energy class*	B	C
KLASA KLIMATYCZNA *Climate class*	5 (40°C 40%)	4 (30°C 55%)
WYMIARY PRODUKTU (MM) *Product dimensions (mm)* L×W×H	1500×600×840	1500×600×840
WYMIARY OPAKOWANIA (MM) *Packaging dimensions (mm)* L×W×H	1555×655×882	1555×655×882
WAGA NETTO (KG) *Net weight (Kg)*	86	86
WAGA BRUTTO (KG) *Gross weight (Kg)*	112	112
POJEMNOŚĆ BRUTTO (L) *Gross capacity (L)*	300	300
TEMPERATURA (°C) *Temperature (°C)*	-2°C / +8°C	-22°C / -17°C
PÓŁKI DOSTARCZONE NA DRZWI *Grids supplied per door*	1	1
ROZMIAR PÓŁKI (MM) *Grid size (mm)*	540×428	540×428
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE NA PÓŁKĘ (KG) *Maximum load per grid (Kg)*	18	18
TERMOSTAT *Thermostat*	Dixell / Carel	Dixell / Carel
KOMPRESOR *Compressor*	Huayi	Embraco
MODEL KOMPRESORA *Compressor model*	HYB81MHUa	EMTE2134U
GAZ CHŁODNICZY *Refrigerant gas*	R600a IZOBUTAN - GWP3	R290 PROPAN - GWP3
ROCZNE ZUŻYCIE (KWh/Rok) *Annual consumption (KWh/Year)*	810	1829
NAPIĘCIE (V / Hz / Ph) *Voltage (V/Hz/Ph)*	220-240/50/1	220-240/50/1
MOC (W) *Power (W)*	270	550
TYP CHŁODZENIA *Cooling method*	Wentylowane / Ventilated	Wentylowane / Ventilated
GRUBOŚĆ IZOLACJI (mm) *Insulation thickness (mm)*	50	50
ROZMARZANIE *Defrosting*	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost	Rozmarzanie Gorącego Gazu / Hot Gas Defrost

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. zdjęcia służą wyłącznie celom prezentacyjnym.
Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.

3 DRZWI
3 DOORS

	STÓŁ CHŁODNICZY	STÓŁ MROŹNICZY
MODEL	**YPF9040-GR**	**YPF9045-GR**
KLASA ENERGETYCZNA *Energy class*	B	C
KLASA KLIMATYCZNA *Climate class*	5 (40°C 40%)	4 (30°C 55%)
WYMIARY PRODUKTU (MM) *Product dimensions (mm)*	1800×600×840	1800×600×840
WYMIARY OPAKOWANIA (MM) *Packaging dimensions (mm)*	1855×655×882	1855×655×882
WAGA NETTO (KG) *Net weight (Kg)*	100	100
WAGA BRUTTO (KG) *Gross weight (Kg)*	130	130
POJEMNOŚĆ BRUTTO (L) *Gross capacity (L)*	390	390
TEMPERATURA (°C) *Temperature (°C)*	-2°C / +8°C	-22°C / -17°C
PÓŁKI DOSTARCZONE NA DRZWI *Grids supplied per door*	1	1
ROZMIAR PÓŁKI (MM) *Grid size (mm)*	430×428 / 490×428	430×428 / 490×428
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE NA PÓŁKĘ (KG) *Maximum load per grid (Kg)*	18	18
TERMOSTAT *Thermostat*	Dixell / Carel	Dixell / Carel
KOMPRESOR *Compressor*	Huayi	Embraco
MODEL KOMPRESORA *Compressor model*	HYB81MHUa	EMTE2134U
GAZ CHŁODNICZY *Refrigerant gas*	R600a IZOBUTAN - GWP3	R290 PROPAN - GWP3
ROCZNE ZUŻYCIE (KWh/Rok) *Annual consumption (KWh/Year)*	861	2000
NAPIĘCIE (V / Hz / Ph) *Voltage (V/Hz/Ph)*	220-240/50/1	220-240/50/1
MOC (W) *Power (W)*	270	550
TYP CHŁODZENIA *Cooling method*	Wentylowane / Ventilated	Wentylowane / Ventilated
GRUBOŚĆ IZOLACJI (mm) *Insulation thickness (mm)*	50	50
ROZMARZANIE *Defrosting*	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost	Rozmarzanie Gorącego Gazu / Hot Gas Defrost

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. zdjęcia służą wyłącznie celom prezentacyjnym.
Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.

Stoły chłodnicze/mroźnicze
Refrigerated/Freezer tables

EPF SERIES

INOX

WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA STRUKTURA WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ

INNER AND OUTER STRUCTURE CONSTRUCTED OF STAINLESS STEEL

DRZWI Z MAGNETYCZNYMI USZCZELKAMI, ŁATWE DO CZYSZCZENIA I WYMIAANY

DOORS WITH MAGNETIC GASKETS EASY TO CLEAN AND REPLACE

DRZWI Z AUTOMATYCZNYM ZAMKNIĘCIEM I BLOKADĄ SKIEROWANĄ NA ZEWNĄTRZ

DOORS WITH AUTOMATIC CLOSURE AND OUTWARD LOCKING

ZAOKRĄGLONE WEWNĘTRZNE KRAWĘDZIE DLA ŁATWEGO CZYSZCZENIA

ROUNDED INNER EDGES FOR EASY CLEANING

PRZEDMIOTY TROPICALIZOWANE

TROPICALIZED ITEMS

TERMOSTAT CYFROWY "CAREL/DIXELL"

"CAREL/DIXELL" DIGITAL THERMOSTAT

JEDNOSTKA WENTYLATORA O WYSOKIEJ EFEKTYWNOŚCI

HIGH-EFFICIENCY FAN UNIT

AUTOMATYCZNE ROZMRAŻANIE

AUTOMATIC DEFROSTING

PÓŁKI I WSKAZÓWKI DOSTĘPNE JAKO AKCESORIA

GRIDS AND GUIDES AVAILABLE AS ACCESSORIES

REGULOWANE STALOWE NOGI

ADJUSTABLE STEEL FEET

KOMPRESOR "CUBIGEL / HUAYI"

"CUBIGEL / HUAYI" COMPRESSOR

GALWANIZOWANA BLACHA METALOWA JAKO PODPORA

GALVANIZED SHEET METAL BACKING

Stoły chłodnicze/mroźnicze 700 TN
Refrigerated/Freezer tables 700 TN

EPF SERIES

GWARANCJA 2 LATA
2 YEAR WARRANTY
Części Zamienne i Serwis
Spare Parts and Labour

GREEN LINE
R290 / R600a
GWP 3

GŁĘBOKOŚĆ
DEPTH
70 cm

OPCJONALNIE
Regulowane stalowe nóżki
Adjustable steel feet

OPCJONALNIE
DRZWI DO WYMIANY NA SZUFLADY GN 1/1
Doors replaceable with drawers GN1/1 in various layouts

EPF3422-GR
Stół chłodniczy 2-drzwiowy 700 TN GN1/1
2 Door refrigerator table 700 GN1/1

EPF3462-GR
Stół mroźniczy 2-drzwiowy 700 BT GN1/1
2 Door freezer table 700 GN1/1

EPF3432-GR
Stół chłodniczy 3-drzwiowy 700 TN GN1/1
3 Door refrigerator table 700 GN1/1

EPF3472-GR
Stół mroźniczy 3-drzwiowy 700 BT GN1/1
3 Door freezer table 700 GN1/1

MODEL	EPF3422-GR	EPF3462-GR	EPF3432-GR	EPF3472-GR
KLASA ENERGETYCZNA *Energy class*	A	C	A	C
KLASA KLIMATYCZNA *Climate class*	5 (40°C 40%)	5 (40°C 40%)	5 (40°C 40%)	5 (40°C 40%)
WYMIARY PRODUKTU (MM) *Product dimensions (mm)*	1360×700×850	1360×700×850	1795×700×850	1795×700×850
WYMIARY OPAKOWANIA (MM) *Packaging dimensions (mm)*	1415×755×885	1415×755×885	1850×755×885	1850×755×885
WAGA NETTO (KG) *Net weight (Kg)*	95	95	120	120
WAGA BRUTTO (KG) *Gross weight (Kg)*	122	122	148	150
POJEMNOŚĆ BRUTTO (L) *Gross capacity (L)*	280	280	420	420
TEMPERATURA (°C) *Temperature (°C)*	-2°C / +8°C	-22°C / -17°C	-2°C / +8°C	-22°C / -17°C
PÓŁKI DOSTARCZONE NA DRZWI *Grids supplied per door*	1	1	1	1
ROZMIAR PÓŁKI (MM) *Grid size (mm)*	330×555	330×555	330×555	330×555
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE NA PÓŁKĘ (KG) *Maximum load per grid (Kg)*	188	18	18	18
TERMOSTAT *Thermostat*	Dixell / Carel	Dixell / Carel	Dixell / Carel	Dixell / Carel
KOMPRESOR *Compressor*	Embraco	Embraco	Embraco	Embraco
MODEL KOMPRESORA *Compressor model*	EMB46CLC	EMTE2134U	EM2X3121U	EMTE2134U
GAZ CHŁODNICZY *Refrigerant gas*	R600a IZOBUTAN - GWP3	R290 PROPAN - GWP3	R290 PROPAN - GWP3	R290 PROPAN - GWP3
ROCZNE ZUŻYCIE (KWh/Rok) *Annual consumption (KWh/Year)*	489	1449	631	1858
NAPIĘCIE (V / Hz / Ph) *Voltage (V/Hz/Ph)*	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
MOC (W) *Power (W)*	250	600	400	600
TYP CHŁODZENIA *Cooling method*	Wentylowane / Ventilated	Wentylowane / Ventilated	Wentylowane / Ventilated	Wentylowane / Ventilated
GRUBOŚĆ IZOLACJI (mm) *Insulation thickness (mm)*	60	60	60	60
ROZMARZANIE *Defrosting*	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost	Rozmarzanie Gorącego Gazu / Hot Gas Defrost	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost	Rozmarzanie Gorącego Gazu / Hot Gas Defrost

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. zdjęcia służą wyłącznie celom prezentacyjnym.
Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.

Stoły chłodnicze z szklanymi drzwiami 700 TN
Refrigerated tables with grass door 700 TN

EPF SERIES

GWARANCJA 2 LATA
2 YEAR WARRANTY
Części Zamienne i Serwis
Spare Parts and Labour

GREEN LINE
R290 / R600a
GWP 3

GŁĘBOKOŚĆ
DEPTH
70 cm

TROPICALIZOWANY
TROPICALIZED

ŚWIATŁO LED
LED LIGHT

OPCJONALNIE
Regulowane stalowe nóżki
Adjustable steel feet

TACY
TRAYS
Kompatybilność tac GN1/1
Tray compatibility GN1/1

EPF3721-GR
Stół chłodniczy z 2 szklanymi drzwiami 700 GN 1/1
2 Glass door refrigerator table 700 GN1/1

EPF3731-GR
Stół chłodniczy z 3 szklanymi drzwiami 700 GN 1/1
3 Glass door refrigerator table 700 GN1/1

70

MODEL	EPF3721-GR	EPF3731-GR
KLASA ENERGETYCZNA *Energy class*	B	B
KLASA KLIMATYCZNA *Climate class*	5 (40°C 40%)	5 (40°C 40%)
WYMIARY PRODUKTU (MM) *Product dimensions (mm)*	1360×700×850	1795×700×850
WYMIARY OPAKOWANIA (MM) *Packaging dimensions (mm)*	1415×755×885	1850×755×885
WAGA NETTO (KG) *Net weight (Kg)*	100	125
WAGA BRUTTO (KG) *Gross weight (Kg)*	126	126
POJEMNOŚĆ BRUTTO (L) *Gross capacity (L)*	280	420
TEMPERATURA (°C) *Temperature (°C)*	0°C / +8°C	0°C / +8°C
PÓŁKI DOSTARCZONE NA DRZWI *Grids supplied per door*	1	1
ROZMIAR PÓŁKI (MM) *Grid size (mm)*	330×555	330×555
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE NA PÓŁKĘ (KG) *Maximum load per grid (Kg)*	20	20
TERMOSTAT *Thermostat*	Dixell / Carel	Dixell / Carel
KOMPRESOR *Compressor*	Huayi	Cubigel
MODEL KOMPRESORA *Compressor model*	HYS81MXUa	NUT55NA
GAZ CHŁODNICZY *Refrigerant gas*	R600a IZOBUTAN - GWP3	R290 PROPAN - GWP3
ROCZNE ZUŻYCIE (KWh/Rok) *Annual consumption (KWh/Year)*	1046	1173
NAPIĘCIE (V / Hz / Ph) *Voltage (V/Hz/Ph)*	220-240/50/1	220-240/50/1
MOC (W) *Power (W)*	250	400
TYP CHŁODZENIA *Cooling method*	Wentylowane / Ventilated	Wentylowane / Ventilated
GRUBOŚĆ IZOLACJI (mm) *Insulation thickness (mm)*	60	60
ROZMARZANIE *Defrosting*	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. zdjęcia służą wyłącznie celom prezentacyjnym.
Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.

Stoły chłodnicze 700 TN
Refrigerated tables 700 TN

EPF SERIES

GWARANCJA 2 LATA
2 YEAR WARRANTY
Części Zamienne i Serwis
Spare Parts and Labour

GREEN LINE
R290 / R600a
GWP 3

70

GŁĘBOKOŚĆ
DEPTH
70 cm

TROPICALIZOWANY
TROPICALIZED

OPCJONALNIE
Regulowane stalowe nóżki
Adjustable steel feet

OPCJONALNIE
DRZWI WYMIENNE NA SZUFLADY GN1/1 W RÓŻNYCH UKŁADACH
Doors replaceable with drawers GN1/1 in various layouts

EPF3522-GR
Stół chłodniczy z 4 szufladami 700 GN1/2
4 Drawer refrigerator table 700 GN1/2

EPF3523-GR
Stół chłodniczy z 1 drzwiami 700 GN1/1 + 2 szuflady GN1/2
1 Door refrigerator table 700 GN1/1 + 2 Drawer GN 1/2

EPF3532-GR
Stół chłodniczy z 6 szufladami 700 GN1/2
6 Drawer refrigerator table 700 GN1/2

EPF3533-GR
Stół chłodniczy z 1 drzwiami 700 GN1/1 + 4 szuflady GN1/2
1 Door refrigerator table 700 GN1/1 + 4 Drawer GN 1/2

EPF3442-GR
Stół chłodniczy z 4 drzwiami 700 GN1/1
4 Door refrigerator table 700 GN1/1

EPF3443-GR
Stół chłodniczy z 8 szufladami 700 GN1/2
8 Drawer refrigerator table 700 GN1/2

ATOSA
LEADING MANUFACTURING COMPANY

70

MODEL	EPF3522-GR	EPF3523-GR
KLASA ENERGETYCZNA *Energy class*	B	B
KLASA KLIMATYCZNA *Climate class*	5 (40°C 40%)	5 (40°C 40%)
WYMIARY PRODUKTU (MM) *Product dimensions (mm)*	1360×700×850	1360×700×850
WYMIARY OPAKOWANIA (MM) *Packaging dimensions (mm)*	1415×755×885	1415×755×885
WAGA NETTO (KG) *Net weight (Kg)*	95	95
WAGA BRUTTO (KG) *Gross weight (Kg)*	122	122
POJEMNOŚĆ BRUTTO (L) *Gross capacity (L)*	280	280
TEMPERATURA (°C) *Temperature (°C)*	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C
PÓŁKI DOSTARCZONE NA DRZWI *Grids supplied per door*	-	1
ROZMIAR PÓŁKI (MM) *Grid size (mm)*	-	330×555
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE NA PÓŁKĘ (KG) *Maximum load per grid (Kg)*	20	20
TERMOSTAT *Thermostat*	Dixell / Carel	Dixell / Carel
KOMPRESOR *Compressor*	Huayi	Huayi
MODEL KOMPRESORA *Compressor model*	HYS81MXUa	HYS81MXUa
GAZ CHŁODNICZY *Refrigerant gas*	R600a IZOBUTAN - GWP3	R600a IZOBUTAN - GWP3
ROCZNE ZUŻYCIE (KWh/Rok) *Annual consumption (KWh/Year)*	742	742
NAPIĘCIE (V / Hz / Ph) *Voltage (V/Hz/Ph)*	220-240/50/1	220-240/50/1
MOC (W) *Power (W)*	250	250
TYP CHŁODZENIA *Cooling method*	Wentylowane / Ventilated	Wentylowane / Ventilated
GRUBOŚĆ IZOLACJI (mm) *Insulation thickness (mm)*	60	60
ROZMARZANIE *Defrosting*	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. zdjęcia służą wyłącznie celom prezentacyjnym.
Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.

Stoły chłodnicze 700 TN
Refrigerated tables 700 TN

MODEL	EPF3532-GR	EPF3533-GR
KLASA ENERGETYCZNA *Energy class*	B	B
KLASA KLIMATYCZNA *Climate class*	5 (40°C 40%)	5 (40°C 40%)
WYMIARY PRODUKTU (MM) *Product dimensions (mm)*	1795x700x840	1795x700x840
WYMIARY OPAKOWANIA (MM) *Packaging dimensions (mm)*	1850×755×885	1850×755×885
WAGA NETTO (KG) *Net weight (Kg)*	120	120
WAGA BRUTTO (KG) *Gross weight (Kg)*	148	148
POJEMNOŚĆ BRUTTO (L) *Gross capacity (L)*	420	420
TEMPERATURA (°C) *Temperature (°C)*	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C
PÓŁKI DOSTARCZONE NA DRZWI *Grids supplied per door*	-	1
ROZMIAR PÓŁKI (MM) *Grid size (mm)*	410×660	410×660
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE NA PÓŁKĘ (KG) *Maximum load per grid (Kg)*	20	20
TERMOSTAT *Thermostat*	Dixell / Carel	Dixell / Carel
KOMPRESOR *Compressor*	Cubigel	Cubigel
MODEL KOMPRESORA *Compressor model*	NUT55NA	NUT55NA
GAZ CHŁODNICZY *Refrigerant gas*	R290 PROPAN - GWP3	R290 PROPAN - GWP3
ROCZNE ZUŻYCIE (KWh/Rok) *Annual consumption (KWh/Year)*	817	817
NAPIĘCIE (V / Hz / Ph) *Voltage (V/Hz/Ph)*	220-240/50/1	220-240/50/1
MOC (W) *Power (W)*	400	400
TYP CHŁODZENIA *Cooling method*	Wentylowane / Ventilated	Wentylowane / Ventilated
GRUBOŚĆ IZOLACJI (mm) *Insulation thickness (mm)*	60	60
ROZMARZANIE *Defrosting*	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. zdjęcia służą wyłącznie celom prezentacyjnym.
Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.

MODEL	EPF3442-GR	EPF3443-GR
KLASA ENERGETYCZNA *Energy class*	A	B
KLASA KLIMATYCZNA *Climate class*	5 (40°C 40%)	5 (40°C 40%)
WYMIARY PRODUKTU (MM) *Product dimensions (mm)*	2230 x 700 x 840	2230 x 700 x 840
WYMIARY OPAKOWANIA (MM) *Packaging dimensions (mm)*	2285 x 750 x 885	2285 x 750 x 885
WAGA NETTO (KG) *Net weight (Kg)*	145	145
WAGA BRUTTO (KG) *Gross weight (Kg)*	176	176
POJEMNOŚĆ BRUTTO (L) *Gross capacity (L)*	560	560
TEMPERATURA (°C) *Temperature (°C)*	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C
PÓŁKI DOSTARCZONE NA DRZWI *Grids supplied per door*	1	-
ROZMIAR PÓŁKI (MM) *Grid size (mm)*	330x555	330x555
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE NA PÓŁKĘ (KG) *Maximum load per grid (Kg)*	20	20
TERMOSTAT *Thermostat*	Dixell / Carel	Dixell / Carel
KOMPRESOR *Compressor*	Cubigel	Cubigel
MODEL KOMPRESORA *Compressor model*	NUT55NA	NUT55NA
GAZ CHŁODNICZY *Refrigerant gas*	R290 PROPAN - GWP3	R290 PROPAN - GWP3
ROCZNE ZUŻYCIE (KWh/Rok) *Annual consumption (KWh/Year)*	697	892
NAPIĘCIE (V / Hz / Ph) *Voltage (V/Hz/Ph)*	220-240/50/1	220-240/50/1
MOC (W) *Power (W)*	400	400
TYP CHŁODZENIA *Cooling method*	Wentylowane / Ventilated	Wentylowane / Ventilated
GRUBOŚĆ IZOLACJI (mm) *Insulation thickness (mm)*	60	60
ROZMARZANIE *Defrosting*	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. zdjęcia służą wyłącznie celom prezentacyjnym.
Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.

Stóły do pizzy
Pizza counters

EPF SERIES

GWARANCJA 2 LATA
2 YEAR WARRANTY
Części Zamienne i Serwis
Spare Parts and Labour

GREEN LINE
R290 / R600a
GWP 3

OPCJONALNIE
Regulowane stalowe nóżki
Adjustable steel feet

TACY
TRAYS
Kompatybilność tac
60cm x 40cm
Tray compatibility
60cm x 40cm

PROWADNICA
GUIDES
7 PROWADNIC NA DRZWI, JUŻ W ZESTAWIE.
7 guides per door already included

SZUFLADNICA NIECHŁODNICZA
CHEST OF DRAWERS NON REFRIGERATED

EPF3480-GR
Stóły do pizzy 7 szuflad 2 drzwi (600 x 400)
Pizza counter 7 drawers 2 doors (600 x 400)

ESL3852-GR
Stóły do pizzy GN1/1 **ZAWIERA PÓŁKI**
Pizza counter GN1/1 GRIDS INCLUDED

*PÓŁKI **NIE** dostarczane, dostępne jako opcjonalny dodatek.*

*Grids **NOT** supplied, available as OPCJONALNIE extra*

MODEL	EPF3480-GR	ESL3852-GR
KLASA ENERGETYCZNA *Energy class*	A	A
KLASA KLIMATYCZNA *Climate class*	5 (40°C 40%)	4 (30° 55%)
WYMIARY PRODUKTU (MM) *Product dimensions (mm)*	2010×800×840	1400×700×943
WYMIARY OPAKOWANIA (MM) *Packaging dimensions (mm)*	2075×860×1237	1460×754×1179
ALZATINA (mm) *Upstand (mm)*	225	180
WAGA NETTO (KG) *Net weight (Kg)*	300	193
WAGA BRUTTO (KG) *Gross weight (Kg)*	377	220
POJEMNOŚĆ BRUTTO (L) *Gross capacity (L)*	Przechowywanie chłodzone: 360 Przechowywanie w temperaturze otoczenia: 220	380
TEMPERATURA (°C) *Temperature (°C)*	-2°C / +8°C	+2°C / +8°C
PÓŁKI DOSTARCZONE NA DRZWI *Grids supplied per door*	-	1
ROZMIAR PÓŁKI (MM) *Grid size (mm)*	410×660	335×590
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE NA PÓŁKĘ (KG) *Maximum load per grid (Kg)*	-	20
TERMOSTAT *Thermostat*	Dixell / Carel	Dixell / Carel
KOMPRESOR *Compressor*	Huayi	Huayi
MODEL KOMPRESORA *Compressor model*	HYS81MXUa	HYE105MXU
GAZ CHŁODNICZY *Refrigerant gas*	R600a IZOBUTAN - GWP3	R600a IZOBUTAN - GWP3
ROCZNE ZUŻYCIE (KWh/Rok) *Annual consumption (KWh/Year)*	504	584
NAPIĘCIE (V / Hz / Ph) *Voltage (V/Hz/Ph)*	220-240/50/1	220-240/50/1
MOC (W) *Power (W)*	250	220
TYP CHŁODZENIA *Cooling method*	Wentylowane / Ventilated	Wspomagane Wentylatorem / Fan assisted
GRUBOŚĆ IZOLACJI (mm) *Insulation thickness (mm)*	60	35
ROZMARZANIE *Defrosting*	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. zdjęcia służą wyłącznie celom prezentacyjnym.
Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.

Witryna chłodnicza nadstawna szklana na pojemniki
Glass chilled counter top GN pan holder

ESL SERIES

GWARANCJA 2 LATA
2 YEAR WARRANTY
Części Zamienne i Serwis
Spare Parts and Labour

GREEN LINE
R290 / R600a
GWP 3

FEET
FEET
Dostarczone
Supplied

WITRYNA CHŁODNICZA NADSTAWNA SZKLANA NA POJEMNIKI GN
GLASS CHILLED COUNTER TOP GN PAN HOLDER

ESL3880-GR VRX 1200/330
ESL3881-GR VRX 1200/380
ESL3861-GR VRX 1400/330
ESL3882-GR VRX 1400/380
ESL3883-GR VRX 1500/330
ESL3884-GR VRX 1500/380
ESL3885-GR VRX 1600/330
ESL3886-GR VRX 1600/380
ESL3887-GR VRX 1800/330
ESL3888-GR VRX 1800/380
ESL3889-GR VRX 2000/330
ESL3890-GR VRX 2000/380

ESL3881-GR - S.S. VRX 1200/380

ESL3881-GR - S.S. VRX 1200/380

GN	Maks. głębokość *Maximum depth*
1/3	150 mm
1/4	150 mm

Pojemniki NIE ZAWARTE dostępne osobno

Containers NOT INCLUDED available separately

MODEL	ESL3880-GR	ESL3881-GR	ESL3861-GR	ESL3882-GR
KLASA ENERGETYCZNA *Energy class*	-	-	-	-
KLASA KLIMATYCZNA *Climate class*	4 (30°C 55%)	4 (30°C 55%)	4 (30°C 55%)	4 (30°C 55%)
WYMIARY PRODUKTU (MM) *Product dimensions (mm)* L×W×H	1205×335×465	1205×395×465	1415×335×465	1415×395×465
WYMIARY OPAKOWANIA (MM) *Packaging dimensions (mm)* L×W×H	1265×415×430	1265×475×430	1465×415×430	1465×475×430
WAGA NETTO (KG) *Net weight (Kg)*	38	41	41	45
WAGA BRUTTO (KG) *Gross weight (Kg)*	59	63	64	70
POJEMNOŚĆ BRUTTO (L) *Gross capacity (L)*	32	40	40	48
CONFIGURAZIONE *Layout*	5×GN1/4	4×GN1/3	6×GN1/4	6×GN1/3
TEMPERATURA (°C) *Temperature (°C)*	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
TERMOSTAT *Thermostat*	Dixell / Carel	Dixell / Carel	Dixell / Carel	Dixell / Carel
KOMPRESOR *Compressor*	Huayi	Huayi	Huayi	Huayi
MODEL KOMPRESORA *Compressor model*	HYB81MHUa	HYB81MHUa	HYB81MHUa	HYB81MHUa
GAZ CHŁODNICZY *Refrigerant gas*	R600a IZOBUTAN - GWP3	R600a IZOBUTAN - GWP3	R600a IZOBUTAN - GWP3	R600a IZOBUTAN - GWP3
ROCZNE ZUŻYCIE (KWh/Rok) *Annual consumption (KWh/Year)*	566	566	566	566
NAPIĘCIE (V / Hz / Ph) *Voltage (V/Hz/Ph)*	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
MOC (W) *Power (W)*	180	180	180	180
TYP CHŁODZENIA *Cooling method*	Statyczna / Static	Statyczna / Static	Statyczna / Static	Statyczna / Static
GRUBOŚĆ IZOLACJI (mm) *Insulation thickness (mm)*	40	40	40	40
ROZMARZANIE *Defrosting*	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. zdjęcia służą wyłącznie celom prezentacyjnym.
Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.

Witryna chłodnicza nadstawna szklana na pojemniki
Glass chilled counter top GN pan holder

MODEL	ESL3883-GR	ESL3884-GR	ESL3885-GR	ESL3886-GR
KLASA ENERGETYCZNA *Energy class*	-	-	-	-
KLASA KLIMATYCZNA *Climate class*	4 (30°C 55%)	4 (30°C 55%)	4 (30°C 55%)	4 (30°C 55%)
WYMIARY PRODUKTU (MM) *Product dimensions (mm)* L×W×H	1505×335×465	1505×395×465	1605×335×465	1605×395×465
WYMIARY OPAKOWANIA (MM) *Packaging dimensions (mm)* L×W×H	1565×415×430	1565×475×430	1665×415×430	1665×475×430
WAGA NETTO (KG) *Net weight (Kg)*	43	47	45	49
WAGA BRUTTO (KG) *Gross weight (Kg)*	69	74	73	78
POJEMNOŚĆ BRUTTO (L) *Gross capacity (L)*	44	53	48	58
CONFIGURAZIONE *Layout*	7×GN1/4	6×GN1/3	7×GN1/4	7×GN1/3
TEMPERATURA (°C) *Temperature (°C)*	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
TERMOSTAT *Thermostat*	Dixell / Carel	Dixell / Carel	Dixell / Carel	Dixell / Carel
KOMPRESOR *Compressor*	Huayi	Huayi	Huayi	Huayi
MODEL KOMPRESORA *Compressor model*	HYB81MHUa	HYB81MHUa	HYB81MHUa	HYB81MHUa
GAZ CHŁODNICZY *Refrigerant gas*	R600a IZOBUTAN - GWP3	R600a IZOBUTAN - GWP3	R600a IZOBUTAN - GWP3	R600a IZOBUTAN - GWP3
ROCZNE ZUŻYCIE (KWh/Rok) *Annual consumption (KWh/ Year)*	566	566	566	566
NAPIĘCIE (V / Hz / Ph) *Voltage (V/Hz/Ph)*	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
MOC (W) *Power (W)*	180	180	180	180
TYP CHŁODZENIA *Cooling method*	Statyczna / Static	Statyczna / Static	Statyczna / Static	Statyczna / Static
GRUBOŚĆ IZOLACJI (mm) *Insulation thickness (mm)*	40	40	40	40
ROZMARZANIE *Defrosting*	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. zdjęcia służą wyłącznie celom prezentacyjnym.
Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.

MODEL	ESL3887-GR	ESL3888-GR	ESL3889-GR	ESL3890-GR
KLASA ENERGETYCZNA *Energy class*	-	-		
KLASA KLIMATYCZNA *Climate class*	4 (30°C 55%)	4 (30°C 55%)	4 (30°C 55%)	4 (30°C 55%)
WYMIARY PRODUKTU (MM) *Product dimensions (mm)* L×W×H	1805×335×465	1805×395×465	2005×335×465	2005×395×465
WYMIARY OPAKOWANIA (MM) *Packaging dimensions (mm)* L×W×H	1865×415×430	1865×475×430	2065×415×430	2065×475×430
WAGA NETTO (KG) *Net weight (Kg)*	49	53	53	58
WAGA BRUTTO (KG) *Gross weight (Kg)*	80	85	86	94
POJEMNOŚĆ BRUTTO (L) *Gross capacity (L)*	56	67	64	76
CONFIGURAZIONE *Layout*	8×GN1/4	8×GN1/3	10×GN1/4	9×GN1/3
TEMPERATURA (°C) *Temperature (°C)*	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
TERMOSTAT *Thermostat*	Dixell / Carel	Dixell / Carel	Dixell / Carel	Dixell / Carel
KOMPRESOR *Compressor*	Huayi	Huayi	Huayi	Huayi
MODEL KOMPRESORA *Compressor model*	HYB81MHUa	HYB81MHUa	HYB81MHUa	HYB81MHUa
GAZ CHŁODNICZY *Refrigerant gas*	R600a IZOBUTAN - GWP3	R600a IZOBUTAN - GWP3	R600a IZOBUTAN - GWP3	R600a IZOBUTAN - GWP3
ROCZNE ZUŻYCIE (KWh/Rok) *Annual consumption (KWh/ Year)*	566	566	566	566
NAPIĘCIE (V / Hz / Ph) *Voltage (V/Hz/Ph)*	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
MOC (W) *Power (W)*	180	180	180	180
TYP CHŁODZENIA *Cooling method*	Statyczna / Static	Statyczna / Static	Statyczna / Static	Statyczna / Static
GRUBOŚĆ IZOLACJI (mm) *Insulation thickness (mm)*	40	40	40	40
ROZMARZANIE *Defrosting*	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. zdjęcia służą wyłącznie celom prezentacyjnym.
Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.

Witryna chłodnicza nadstawna szklana na pojemniki
Glass chilled counter top GN pan holder

MODEL	ESL3881-GR-S.S.	ESL3882-GR-S.S.
KLASA ENERGETYCZNA *Energy class*	-	-
KLASA KLIMATYCZNA *Climate class*	4 (30°C 55%)	4 (30°C 55%)
WYMIARY PRODUKTU (MM) *Product dimensions (mm)* L×W×H	1205×395×300	1415×395×300
WYMIARY OPAKOWANIA (MM) *Packaging dimensions (mm)* L×W×H	1265×475×415	1465×475×415
WAGA NETTO (KG) *Net weight (Kg)*	27	29
WAGA BRUTTO (KG) *Gross weight (Kg)*	47	51
POJEMNOŚĆ BRUTTO (L) *Gross capacity (L)*	40	48
CONFIGURAZIONE *Layout*	4×GN1/3	6×GN1/3
TEMPERATURA (°C) *Temperature (°C)*	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
TERMOSTAT *Thermostat*	Dixell / Carel	Dixell / Carel
KOMPRESOR *Compressor*	Huayi	Huayi
MODEL KOMPRESORA *Compressor model*	HYB81MHUa	HYB81MHUa
GAZ CHŁODNICZY *Refrigerant gas*	R600a IZOBUTAN - GWP3	R600a IZOBUTAN - GWP3
ROCZNE ZUŻYCIE (KWh/Rok) *Annual consumption (KWh/ Year)*	566	566
NAPIĘCIE (V / Hz / Ph) *Voltage (V/Hz/Ph)*	220-240/50/1	220-240/50/1
MOC (W) *Power (W)*	180	180
TYP CHŁODZENIA *Cooling method*	Statyczna / Static	Statyczna / Static
GRUBOŚĆ IZOLACJI (mm) *Insulation thickness (mm)*	40	40
ROZMARZANIE *Defrosting*	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. zdjęcia służą wyłącznie celom prezentacyjnym.
Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.

STOŁY CHŁODNICZE KOMPAKTOWE

STOŁY SAŁATKOWE GN1/1

COMPACT REFRIGERATED COUNTERS

SALADETTE GN1/1

ESL SERIES

Kompaktowe stoły chłodnicze i stoły sałatkowe
Compact refrigerated counters and saladette

ESL SERIES

INOX

WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA STRUKTURA WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ

INNER AND OUTER STRUCTURE MADE OF STAINLESS STEEL

AUTOMATYCZNE ROZMRAŻANIE

AUTOMATIC DEFROSTING

DRZWI SAMOZAMYKALNE Z POZYCJĄ NA ZEWNĄTRZ

SELF-CLOSING DOOR WITH OUTWARD POSITION

DRZWI SAMOZAMYKALNE

SELF-CLOSING DOOR

STANDARDOWE KOŁA I NOGI

STANDARD WHEELS AND FEET

AKCESORIA DOSTĘPNE

ACCESSORIES AVAILABLE

ZAOKRĄGLONE WEWNĘTRZNE KRAWĘDZIE DLA ŁATWEGO CZYSZCZENIA

ROUNDED INNER EDGES FOR EASY CLEANING

TERMOSTAT CYFROWY "CAREL/DIXELL"

"CAREL/DIXELL" DIGITAL THERMOSTAT

Kompaktowe stoły chłodnicze
Compact refrigerated counters

ESL SERIES

GWARANCJA 2 LATA
2 YEAR WARRANTY
Części Zamienne i Serwis
Spare Parts and Labour

ESL3801-GR
Kompaktowy stół chłodniczy z 2 drzwiami
Compact refrigerated counter with 2 doors

ESL3851-GR
Kompaktowy stół chłodniczy z 2 drzwiami
Compact refrigerated counter with 3 doors

***Głębokość szuflady 150 mm / Drawer depth 150 mm**

GREEN LINE
R290 / R600a
GWP 3

INOX
BLAT ZE STALI NIERDZEWNEJ
STAINLESS STEEL COUNTERTOP

OPCJONALNIE
Zestaw 2 szuflad w zamian za drzwi x ESL
Set of 2 drawers In replacement of door x ESL

KOŁA I NOGI W STANDARDZIE
WHEELS AND FEET AS STANDARD

MODEL	ESL3801-GR	ESL3851-GR
KLASA ENERGETYCZNA *Energy class*	A	A
KLASA KLIMATYCZNA *Climate class*	4 (30°C 55%)	4 (30°C 55%)
WYMIARY PRODUKTU (MM) *Product dimensions (mm)*	900×700×943	1365×700×943
WYMIARY OPAKOWANIA (MM) *Packaging dimensions (mm)*	955×754×1043	1420×754×1043
WAGA NETTO (KG) *Net weight (Kg)*	72	94
WAGA BRUTTO (KG) *Gross weight (Kg)*	92	124
POJEMNOŚĆ BRUTTO (L) *Gross capacity (L)*	300	380
TEMPERATURA (°C) *Temperature (°C)*	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
PÓŁKI DOSTARCZONE NA DRZWI *Grids supplied per door*	1	1
ROZMIAR PÓŁKI (MM) *Grid size (mm)*	335×590	335×590
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE NA PÓŁKĘ (KG) *Maximum load per grid (Kg)*	20	20
TERMOSTAT *Thermostat*	Dixell / Carel	Dixell / Carel
KOMPRESOR *Compressor*	Huayi	Huayi
MODEL KOMPRESORA *Compressor model*	HYE105MXU	HYE105MXU
GAZ CHŁODNICZY *Refrigerant gas*	R600a IZOBUTAN - GWP3	R600a IZOBUTAN - GWP3
ROCZNE ZUŻYCIE (KWh/Rok) *Annual consumption (KWh/Year)*	423	584
NAPIĘCIE (V / Hz / Ph) *Voltage (V/Hz/Ph)*	220-240/50/1	220-240/50/1
MOC (W) *Power (W)*	220	220
TYP CHŁODZENIA *Cooling method*	Wspomagane Wentylatorem / Fan assisted	Wspomagane Wentylatorem / Fan assisted
GRUBOŚĆ IZOLACJI (mm) *Insulation thickness (mm)*	35	35
ROZMARZANIE *Defrosting*	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. zdjęcia służą wyłącznie celom prezentacyjnym.
Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.

Stoły sałatkowe
Saladette

ESL SERIES

GWARANCJA 2 LATA
2 YEAR WARRANTY
Części Zamienne i Serwis
Spare Parts and Labour

GREEN LINE
R290 / R600a
GWP 3

MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ TAC GN
MAXIMUM DEPTH OF GN TRAYS
100 mm

PÓŁKA Z TEFLONU
TEFLON OVERSHELF

ESL3800-GR
Saladette 2 drzwi z pokrywą na składniki - GN 1/1
Saladette 2 doors with ingredient cover lid - GN1/1

ESL3850-GR
Saladette 3 drzwi z pokrywą na składniki - 4 x GN 1/1
Saladette 3 doors with ingredient cover lid - 4 x GN1/1

ESL3800-GR

Układy:
Layouts:

2 x GN1/1 + 3 x GN1/6,
2 x GN1/1 + 2 x GN1/4,
6 x GN1/3 + 3 x GN1/6,
oppure / or
6 x GN1/3 + 2 x GN1/4

Zawiera następujące separatory GN:
Includes the following GN separators:

4 x separatori 328 x 20 mm
2 x separatori 165 x 20 mm
2 x separatori 535 x 35 mm

ESL3850-GR

Układy:
Layouts:

12 x GN1/3

Zawiera następujące separatory GN:
Includes the following GN separators:

3 x separatori 535 x 20 mm
8 x separatori 328 x 20 mm

Pojemniki NIE ZAWARTE dostępne osobno

Containers NOT INCLUDED available separately

MODEL	ESL3800-GR	ESL3850-GR
KLASA ENERGETYCZNA *Energy class*	-	-
KLASA KLIMATYCZNA *Climate class*	4 (30°C 55%)	4 (30°C 55%)
WYMIARY PRODUKTU (MM) *Product dimensions (mm)*	900×700×947	1365×700×947
WYMIARY OPAKOWANIA (MM) *Packaging dimensions (mm)*	955×754×1043	1420×754×1043
WAGA NETTO (KG) *Net weight (Kg)*	70	90
WAGA BRUTTO (KG) *Gross weight (Kg)*	90	120
POJEMNOŚĆ BRUTTO (L) *Gross capacity (L)*	300	380
TEMPERATURA (°C) *Temperature (°C)*	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
PIANO DI LAVORO (mm) *Worktop (mm)*	135	135
CONFIGURAZIONE *Layout*	2×GN 1/1 + 3×GN1/6	4×GN 1/1
PÓŁKI DOSTARCZONE NA DRZWI *Grids supplied per door*	1	1
ROZMIAR PÓŁKI (MM) *Grid size (mm)*	335×590	335×590
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE NA PÓŁKĘ (KG) *Maximum load per grid (Kg)*	20	20
TERMOSTAT *Thermostat*	Dixell / Carel	Dixell / Carel
KOMPRESOR *Compressor*	Huayi	Huayi
MODEL KOMPRESORA *Compressor model*	HYE125MHU	HYE125MHU
GAZ CHŁODNICZY *Refrigerant gas*	R600a IZOBUTAN - GWP3	R600a IZOBUTAN - GWP3
ROCZNE ZUŻYCIE (KWh/Rok) *Annual consumption (KWh/Year)*	774	931
NAPIĘCIE (V / Hz / Ph) *Voltage (V/Hz/Ph)*	220-240/50/1	220-240/50/1
MOC (W) *Power (W)*	310	310
TYP CHŁODZENIA *Cooling method*	Wspomagane Wentylatorem / Fan assisted	Wspomagane Wentylatorem / Fan assisted
GRUBOŚĆ IZOLACJI (mm) *Insulation thickness (mm)*	35	35
ROZMARZANIE *Defrosting*	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. zdjęcia służą wyłącznie celom prezentacyjnym.
Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.

Stoły sałatkowe
Saladette

ESL SERIES

GWARANCJA 2 LATA
2 YEAR WARRANTY
Części Zamienne i Serwis
Spare Parts and Labour

GREEN LINE
R290 / R600a
GWP 3

MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ TAC GN
MAXIMUM DEPTH OF GN TRAYS
100 mm

BLAT Z MARMURU
MARBLE COUNTERTOP

INOX
BLAT ZE STALI NIERDZEWNEJ
STAINLESS STEEL COUNTERTOP

Pojemniki NIE ZAWARTE dostępne osobno

Containers* NOT INCLUDED *available separately

ESL3831-GR
Saladette 2 drzwi z pojemnikami na przyprawy 5 x GN 1/6
Saladette 2 doors with condiment holders 5 x GN1/6

ESL3858-GR
Saladette 3 drzwi z pojemnikami na przyprawy 7 x GN 1/6
Saladette 3 doors with condiment holders 7 x GN1/3

ESL3832-GR
Saladette 2 drzwi z pojemnikami na przyprawy 5 x GN 1/6 INOX
Saladette 2 doors with condiment holders 5 x GN1/6

ESL3853-GR
Saladette 3 drzwi z pojemnikami na przyprawy 8 x GN 1/6 INOX
Saladette 3 doors with condiment holders 8 x GN1/6

Stoły sałatkowe
Saladette

MODEL	ESL3831-GR	ESL3858-GR
KLASA ENERGETYCZNA *Energy class*	-	-
KLASA KLIMATYCZNA *Climate class*	4 (30°C 55%)	4 (30°C 55%)
WYMIARY PRODUKTU (MM) *Product dimensions (mm)*	900 x 700 x 947	1365 x 700 x 947
WYMIARY OPAKOWANIA (MM) *Packaging dimensions (mm)*	955×754×1290	1420×754×1256
WAGA NETTO (KG) *Net weight (Kg)*	96	153
WAGA BRUTTO (KG) *Gross weight (Kg)*	125	196
POJEMNOŚĆ BRUTTO (L) *Gross capacity (L)*	300	380
TEMPERATURA (°C) *Temperature (°C)*	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
PIANO DI LAVORO (mm) *Worktop (mm)*	475	325
CONFIGURAZIONE *Layout*	5×GN 1/6	7×GN 1/3
PÓŁKI DOSTARCZONE NA DRZWI *Grids supplied per door*	1	1
ROZMIAR PÓŁKI (MM) *Grid size (mm)*	335×590	335×590
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE NA PÓŁKĘ (KG) *Maximum load per grid (Kg)*	20	20
TERMOSTAT *Thermostat*	Dixell / Carel	Dixell / Carel
KOMPRESOR *Compressor*	Huayi	Huayi
MODEL KOMPRESORA *Compressor model*	HYE125MHU	HYE125MHU
GAZ CHŁODNICZY *Refrigerant gas*	R600a Isobutane GWP3	R600a Isobutane GWP3
ROCZNE ZUŻYCIE (KWh/Rok) *Annual consumption (KWh/Year)*	774	931
NAPIĘCIE (V / Hz / Ph) *Voltage (V/Hz/Ph)*	220-240/50/1	220-240/50/1
MOC (W) *Power (W)*	310	310
TYP CHŁODZENIA *Cooling method*	Wspomagane Wentylatorem / Fan assisted	Wspomagane Wentylatorem / Fan assisted
GRUBOŚĆ IZOLACJI (mm) *Insulation thickness (mm)*	35	35
ROZMARZANIE *Defrosting*	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. zdjęcia służą wyłącznie celom prezentacyjnym.
Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.

MODEL	ESL3832-GR	ESL3853-GR
KLASA ENERGETYCZNA *Energy class*	-	-
KLASA KLIMATYCZNA *Climate class*	4 (30°C 55%)	4 (30°C 55%)
WYMIARY PRODUKTU (MM) *Product dimensions (mm)*	900×700×947	1380×700×947
WYMIARY OPAKOWANIA (MM) *Packaging dimensions (mm)*	955×754×1211	1420×754×1210
WAGA NETTO (KG) *Net weight (Kg)*	77	108
WAGA BRUTTO (KG) *Gross weight (Kg)*	95	149
POJEMNOŚĆ BRUTTO (L) *Gross capacity (L)*	300	380
TEMPERATURA (°C) *Temperature (°C)*	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
PIANO DI LAVORO (mm) *Worktop (mm)*	435	435
CONFIGURAZIONE *Layout*	5×GN 1/6	8×GN 1/6
PÓŁKI DOSTARCZONE NA DRZWI *Grids supplied per door*	1	1
ROZMIAR PÓŁKI (MM) *Grid size (mm)*	335×590	335×590
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE NA PÓŁKĘ (KG) *Maximum load per grid (Kg)*	20	20
TERMOSTAT *Thermostat*	Dixell / Carel	Dixell / Carel
KOMPRESOR *Compressor*	Huayi	Huayi
MODEL KOMPRESORA *Compressor model*	HYE125MHU	HYE125MHU
GAZ CHŁODNICZY *Refrigerant gas*	R600a IZOBUTAN - GWP3	R600a IZOBUTAN - GWP3
ROCZNE ZUŻYCIE (KWh/Rok) *Annual consumption (KWh/Year)*	774	931
NAPIĘCIE (V / Hz / Ph) *Voltage (V/Hz/Ph)*	220-240/50/1	220-240/50/1
MOC (W) *Power (W)*	310	310
TYP CHŁODZENIA *Cooling method*	Wspomagane Wentylatorem / Fan assisted	Wspomagane Wentylatorem / Fan assisted
GRUBOŚĆ IZOLACJI (mm) *Insulation thickness (mm)*	35	35
ROZMARZANIE *Defrosting*	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. zdjęcia służą wyłącznie celom prezentacyjnym.
Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.

WITRYNY CHŁODNICZE

REFRIGERATED DISPLAYCASES

WDG SERIES

Witryny chłodnicze - linia standardowa
Refrigerated displaycases - Standard Line

WDG SERIES

GWARANCJA 2 LATA
2 YEAR WARRANTY
Części Zamienne i Serwis
Spare Parts and Labour

GREEN LINE
R290 / R600a
GWP 3

WDG096F / WDG126F / WDG156F / WDG186F
Kwadratowa witryna chłodnicza
Refrigerated showcase Square

INOX

WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA STRUKTURA WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ

INNER AND OUTER STRUCTURE MADE OF STAINLESS STEEL

KOMPRESOR "SECOP-DONPER"

"SECOP-DONPER" COMPRESSOR

TERMOSTAT CYFROWY "CAREL/DIXELL"

"CAREL/DIXELL" DIGITAL THERMOSTAT

OŚWIETLENIE LED 6500K

6500K LED LIGHTING

DRZWI PRZESUWNE ZE SZKŁA HARTOWANEGO

SLIDING DOORS OF TEMPERED GLASS

MODEL	KWADRAT			
	WDG096F	WDG126F	WDG156F	WDG186F
KLASA ENERGETYCZNA *Energy class*	C	C	D	D
KLASA KLIMATYCZNA *Climate class*	3 (25° 60%)	3 (25° 60%)	3 (25° 60%)	3 (25° 60%)
WYMIARY PRODUKTU (MM) *Product dimensions (mm)*	900×660×1200	1200×660×1200	1500×660×1200	1800×660×1200
WYMIARY OPAKOWANIA (MM) *Packaging dimensions (mm)*	975×735×1260	1275×735×1260	1575×735×1260	1875×735×1260
WAGA NETTO (KG) *Net weight (Kg)*	124	148	171	197
WAGA BRUTTO (KG) *Gross weight (Kg)*	154	181	202	238
POJEMNOŚĆ BRUTTO (L) *Gross capacity (L)*	231	316	401	487
TEMPERATURA (°C) *Temperature (°C)*	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
RIPIANI (escluso base) *Shelves (excluding base)*	2	2	2	2
DIMENSIONE RIPIANI (mm) *Shelf size (mm)*	728×330 / 728×280	1028×330 / 1028×280	1328×330 / 1328×280	1628×330 / 1628×280
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE NA PÓŁKĘ (KG) *Maximum load per grid (Kg)*	15	15	15	15
TERMOSTAT *Thermostat*	Dixell / Carel	Dixell / Carel	Dixell / Carel	Dixell / Carel
KOMPRESOR *Compressor*	Donper	Donper	Donper	Donper
MODEL KOMPRESORA *Compressor model*	L6186CU	L6186CU	NE5195CU	NE5195CU
GAZ CHŁODNICZY *Refrigerant gas*	R290 PROPAN - GWP3	R290 PROPAN - GWP3	R290 PROPAN - GWP3	R290 PROPAN - GWP3
ROCZNE ZUŻYCIE (KWh/Rok) *Annual consumption (KWh/Year)*	2392	2800	4640	5049
NAPIĘCIE (V / Hz / Ph) *Voltage (V/Hz/Ph)*	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
MOC (W) *Power (W)*	480	480	550	660
TYP CHŁODZENIA *Cooling method*	Wentylowane / Ventilated	Wentylowane / Ventilated	Wentylowane / Ventilated	Wentylowane / Ventilated
GRUBOŚĆ IZOLACJI (mm) *Insulation thickness (mm)*	30	30	30	30
ROZMARZANIE *Defrosting*	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost	Rozmarzanie Powietrzne / Air Defrost

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. zdjęcia służą wyłącznie celom prezentacyjnym.
Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.

PODGRZEWANE WITRYNY

HEATED DISPLAYCASES

WHY / WHF SERIES

Podgrzewane witryny
Heated displaycases

INOX

WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA STRUKTURA WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ

INNER AND OUTER STRUCTURE MADE OF STAINLESS STEEL

KOMPRESOR "EMBRACO"

"EMBRACO" COMPRESSOR

TERMOSTAT CYFROWY "CAREL/DIXELL"

"CAREL/DIXELL" DIGITAL THERMOSTAT

OŚWIETLENIE LED 6500K

6500K LED LIGHTING

DRZWI PRZESUWNE ZE SZKŁA HARTOWANEGO

SLIDING DOORS OF TEMPERED GLASS

Podgrzewane witryny
Heated displaycases

WHY / WHF SERIES

GWARANCJA 2 LATA
2 YEAR WARRANTY
Części Zamienne i Serwis
Spare Parts and Labour

GREEN LINE
R290 / R600a
GWP 3

WITRYNA GRZEWCZA
HOT SHOWCASE
WHY / WHF
Series

TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM CYFROWYM
THERMOSTAT WITH DIGITAL DISPLAY
WHY / WHF
Series

AUTOMATYCZNE ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM - AWARYJNE WYŁĄCZENIE
AUTOMATIC ANTI-OVERHEATING EMERGENCY STOP
WHY / WHF
Series

WITRYNY GRZEWANE

WHY125L
Podgrzewana witryna Classic
Heated displaycase Classic

WHY160L
Podgrzewana witryna Classic
Heated displaycase Classic

WHF150L
Podgrzewana witryna Square
Heated displaycase Square

WHF200L
Podgrzewana witryna Square
Heated displaycase Square

Podgrzewane witryny
Heated displaycases

GRZEWANY
Heated

	ROUND		SQUARE	
MODEL	**WHY125L**	**WHY160L**	**WHF150L**	**WHF200L**
KLASA ENERGETYCZNA *Energy class*	-	-	-	-
KLASA KLIMATYCZNA *Climate class*	3 (25°C 60%)	3 (25°C 60%)	3 (25°C 60%)	3 (25°C 60%)
WYMIARY PRODUKTU (MM) *Product dimensions (mm)*	700×580×678	900×580×678	700×570×678	900×570×678
WYMIARY OPAKOWANIA (MM) *Packaging dimensions (mm)*	784×641×790	984×641×790	784×641×790	984×641×790
WAGA NETTO (KG) *Net weight (Kg)*	43	49	46	55
WAGA BRUTTO (KG) *Gross weight (Kg)*	58	70	61	76
POJEMNOŚĆ BRUTTO (L) *Gross capacity (L)*	125	160	150	200
TEMPERATURA (°C) *Temperature (°C)*	30°C ~ 90°C	30°C ~ 90°C	30°C ~ 90°C	30°C ~ 90°C
RIPIANI (escluso base) *Shelves (excluding base)*	3	3	3	3
DIMENSIONE RIPIANI (mm) *Shelf size (mm)*	650×338 / 650×288 / 650×238	850×338 / 850×288 / 850×238	650×338	850×338
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE NA PÓŁKĘ (KG) *Maximum load per grid (Kg)*	7	8	7	8
TEMPERATURA POKOJOWA *Room temperature*	25°C RH60%	25°C RH60%	25°C RH60%	25°C RH60%
GRUBOŚĆ SZKŁA HARTOWANEGO (mm) *Tempered glass thickness (mm)*	6	6	6	6
TEMPERATURA LED *Led temperature*	4000k	4000k	4000k	4000k
MOC LED (W) *Led power (W)*	5	8	5	8
MATERIAŁ *Material*	AISI 201	AISI 201	AISI 201	AISI 201
VOLTAGGIO (V / Hz / Ph) *Voltage (V/Hz/Ph)*	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
NAPIĘCIE (W) *Power (W)*	1250	1650	1250	1650
ZINTEGROWANY SYSTEM NAWILŻANIA *Integrated humidification system*	Tak / Yes	Tak / Yes	Tak / Yes	Tak / Yes

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. zdjęcia służą wyłącznie celom prezentacyjnym.
Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.

YINDU

LEADING MANUFACTURING COMPANY

SATOA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ADRES REJESTROWY
REGISTERED OFFICE

ul. NADRZECZNA, nr 3B, lok. A-16B
05-552 JABŁONOWO
NIP: 1231553952
REGON: 528218109

CENTRALA OPERACYJNA
OPERATING HEADQUARTERS

Aleja Krakowska 5A
05-552 Wola Mrokowska

info@satoa.net
www.atosa.pl